

Příloha SOD č. 13

Kláster minoritů

SEZNAM ZAŘÍZENÍ SE ZÁRUČNÍ LHŮTOU 24 MĚSÍCŮ

53 725534111R00	...ohříváč vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24	soubor	2,00000
54 725534112R00	...ohříváč vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24	soubor	10,00000
55 725534226R00	...ohříváč vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	1,00000
29 429431099T	Ohříváč vzduchu elektrický P=3,6kW, 400V	kus	1,00000
6 N	N nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x24W, SE, izolační tř. II, IP66	ks	35,00000
7 S1	S1 přisazené kruhové svítidlo s ochranným košem 2x60W, E27, IP65, izolační tř. II	ks	6,00000
8 S10	S10 designové závěsné svítidlo s rozptylným stínítkem 4x26W, TC-DEL, tř. I	ks	3,00000
9 S11	S11 nástěnné svítidlo s převážně nepřímým vyzařováním 1x50W, tř. I	ks	4,00000
10 S17	S17 nástěnné průmyslové svítidlo s PMMA krytem 2x58W, EP IP66, izolační tř. I	ks	10,00000
11 S18	S18 závěsné průmyslové svítidlo s PMMA krytem 2x58W, EP IP66, izolační tř. I	ks	12,00000
12 S2	S2 přisazené průmyslové svítidlo s PMMA krytem 2x58W, EP IP66, izolační tř. I	ks	16,00000
13 S4	S4 přisazené elipsovité svítidlo s opálovým sklem 1x26W, IP54, tř. II, IK08	ks	27,00000
14 S5	S5 stojanové svítidlo s polohovatelnými světelnými zdroji 6x75W, QR111, tř. I, h=4,5m	ks	27,00000
15 S6	S6 přisazené svítidlo s opálovou vanou 2x35W, IP54, tř. I	ks	9,00000
16 S7	S7 přisazené svítidlo s opálovou vanou 1x35W, IP54, tř. I	ks	13,00000
17 S8	S8 závěsné svítidlo 2x54W s optikou DARK-VDU, regulace DALI, tř. I	ks	74,00000
18 S8a	S8a závěsné svítidlo 2x54W s optikou DARK-VDU, tř. I	ks	3,00000
19 S9	S9 designové nástěnné svítidlo s rozptylným sklem 2x26W, EP, tř. II	ks	38,00000
56 21033-02	Pohybové čidlo	ks	10,00000
1 769101001T00	Odvlhčovací jednotka 440 m3/h, P=0,75 kW, 230 V vč. hygrostatu	kpl.	3,00000
3 N	N nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x24W, SE, izolační tř. II, IP66	ks	4,00000
4 S3	S3 světlomet přisazený na ocelové konstrukci 1x50W, EP, IP66, tř. II, IK08, vč. Lištového závěsného, systému 3x230V/16A (pro č.m. 0.05, 0.06, 0.07)	ks	20,00000
5 S4	S4 přisazené elipsovité svítidlo s opálovým sklem 1x26W, IP54, tř. II, IK08	ks	5,00000
6 S8	S8 závěsné svítidlo 2x54W s optikou DARK-VDU, regulace DALI, tř. I	ks	10,00000
33 541-01	Přímotopný infra panel 900W	kus	2,00000
34 541-02	Přímotopný infra panel 1200W	ks	2,00000
35 541-03	Přímotopný infra panel 1500W	ks	5,00000
1 SV3	SV3 Závěsné výbojkové svítidlo 2x150W	ks	2,00000
33 54132292R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	1,00000
34 54132294R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 15 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 310 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	1,00000
8 740301003	Pohybové čidlo PIR, dodávka a montáž	ks	4,00000
9 740301004	Přímotopný infra panel 900W	ks	3,00000
10 740301005	Přímotopný infra panel 200W	ks	2,00000
14 740401003	S4 přisazené elipsovité svítidlo s opálovým sklem 1x26W, IP54, tř. II, IK08, dodávka a montáž	ks	7,00000
15 740401004	S7 přisazené svítidlo s opálovou vanou 1x35W, dodávka a montáž	ks	8,00000
2 740- 01	S18 - zářivkové svítidlo 2x36W do venkovního vlhkého prostředí	ks	5,00000
14 M48VEM06	LAMPA ZAHRADNÍ KANDELÁBROVÁ	ks	10,00000
15 M48VEM07	LAMPA ZAHRADNÍ NÁSTĚNNÁ	ks	8,00000
2 N	N nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x24W, SE, izolační tř. II, IP66	ks	5,00000
3 S11	S11 nástěnné svítidlo s převážně nepřímým vyzařováním 1x50W, tř. I	ks	8,00000
4 S12	S12 závěsné kruhové atypické svítidlo s polohovatelnými zdroji 24x100W, tř. I	ks	3,00000
5 S13	S13 závěsné kruhové svítidlo s polohovatelnými zdroji 9x100W, tř. I	ks	1,00000
6 S14	S14 svítidlo s nepřímým vyzařováním 1x39W, tř. I	ks	18,00000
8 S16	S16 stojanové svítidlo s nepřímým vyzařováním, HIT 1x150W, tř. I	ks	3,00000
9 S18	S18 závěsné průmyslové svítidlo s PMMA krytem 2x58W, EP IP66, izolační tř. I	ks	6,00000

10 S4	S4 přisazené elipsovité svítidlo s opalovým sklem 1x26W, IP54, tř.II, IK08	ks	4,00000
26 VHS - 04	Čerpadlo do vrtu - Q 10-15 l/min, h 25 mm	kus	2,00000
4 74110102	ventilační jednotka 2xvent., 230V, shora	ks	1,00000
15 74110204	Ethernet router 1x WAN,4x LAN,2x USB print	ks	1,00000
24 74110401	UPS SC 450VA 230V - 1U RM/T	ks	1,00000
25 74110501	analogová ústředna pro 3 státní a 8 poboček, Caller ID na pob., modem, DISA, nerozšiřitelná	ks	1,00000
26 74110503	systémový telefon - hlasitý hovor, displej, dohledová tlačítka	ks	1,00000
27 74110504	karta pro zapojení 2 dveřních telefonů včetně relé otevírání dveří	ks	1,00000
28 74110505	karta připojení systémového telefonu	ks	1,00000
31 74110603	Zdroj 230V, 12V stř./1,5A, 4 DIN moduly.	ks	2,00000
33 74110702	ventilační jednotka 2xvent., 230V, shora	ks	1,00000
35 74110704	Osvětlovací jednotka halogenová GR černá	ks	1,00000
44 74110803	Ethernet router 1x WAN,4x LAN,2x USB print	ks	1,00000
45 74110901	UPS SC 450VA 230V - 1U RM/T	ks	1,00000
48 74111003	systémový telefon - hlasitý hovor, displej, dohledová tlačítka	ks	1,00000
49 74111004	karta připojení systémového telefonu	ks	1,00000
50 74111005	karta 8 analogových poboček a 2 státních linek	ks	1,00000
51 74111006	karta 16 analogových poboček s přenosem Caller ID (číslo, jméno, datum, čas) a signalizací čekající, ks	2,00000	
52 74111007	karta 8 analogových vnějších linek s příjmem Caller ID	ks	1,00000
1 74120101	Kamera přep. Den/Noc	ks	3,00000
2 74120102	Objektiv AI/DC, vari-focal 6 - 60 mm, 1/3", F1.4 - 360, CS	ks	3,00000
3 74120103	Zdroj do kamerového krytu 230V/12Vdc, 1A	ks	3,00000
4 74120104	venkovní kryt s vyhříváním odklopný	ks	3,00000
5 74120105	Vnější LED IR reflektor se soumrakovým spínačem, 850nm, dosvit 25m/60°, 12V 0,5A, IP64	ks	2,00000
6 74120106	Vnější LED infrareflektor, 880nm, 50°, dosah 60m, soumrakový spínač, IP66, 230V/60VA, 245x165x152mm., 2,9kg	ks	1,00000
8 74120108	Den/noc kamera v provedení krychle.	ks	5,00000
9 74120109	boxovaný zdroj 12V/12A, s 18-ti svorkami (18x 500mA), Výstup 145W, 320 x 210 x 65mm, 2,3kg	ks	1,00000
10 74120110	boxovaný zdroj 12V/3A, 320 x 210 x 65mm, 2,0kg	ks	1,00000
12 74120112	Digitální záznamové zařízení pro 8 kamer -H 264,	ks	1,00000
13 74120113	Kapacita 250 GB, 7200 rpm,	ks	2,00000
14 74120114	LCD monitor s uhlopříčkou 15" a rozlišením 1280x1024 pixelů	ks	1,00000
3 74130103	SÍŤOVÝ MODUL PRO SAFEDLINK	ks	2,00000
4 74130104	AKUMULÁTOR 12V/26Ah	ks	2,00000
5 74130105	MODUL PRO OPPO A KTPO	ks	1,00000
8 74130201	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY	ks	1,00000
10 74130301	KOUŘOVÝ HLÁSIČ C-LINE	ks	64,00000
11 74130302	PATICE ADRESOVATELNÁ	ks	64,00000
12 74130303	PŘÍDAVNÁ VÝVODKOVÁ PATICE S TĚSNĚNÍM	ks	20,00000
13 74130304	TLAČ. HLÁSIČ KOMPLETNÍ, ČERVENÝ	ks	11,00000
14 74130305	ELEKTRONIKA LINEÁRNÍHO HLÁSIČE KOUŘE	ks	2,00000
15 74130306	PATICE LIN. HLÁSIČE KOUŘE	ks	2,00000
16 74130307	REFLEKTOR LIN. HL. - STŘEDNÍ VZDÁL.	ks	2,00000
19 74130310	BEZDRÁTOVÝ OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ KOMPLET S PATICÍ A BATERIEMI	ks	16,00000
20 74130311	BEZDRÁTOVÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ PHASE OUT	ks	7,00000
21 74130312	BEZDRÁTOVÁ PATICE K BEZDRÁTOVÉMU TLAČÍTKOVÉMU HLÁSIČI	ks	7,00000
24 74130401	POPL. HOUKAČKA DO LINKY - BÍLÁ	ks	20,00000
25 74130402	PATICE ADRESOVATELNÁ	ks	20,00000
26 74130501	ZÁKLADNÍ JEDNOTKA systému kouřové detekce PRO MODUL DM-TP-xx-L	ks	4,00000
28 74130503	DETEKČNÍ MODUL systému kouřové detekce	ks	4,00000
30 74130505	ABS TEST ADAPTÉR	ks	4,00000
42 74130517	ZDROJ 230V/24V PRO NAS.SYSTÉM-ZÁKL.JEDNOTKU	ks	2,00000
1 74140101	Řídící jednotka - 4.linky (FÓLIE) - 8 smyček zákl. deska včetně krytu a zdroje 3A,RS232, RS485., sběrnice max 30 adres, 3 stupeň	ks	1,00000
2 74140102	Modul pro komunikaci ústředny po TCP/IP	ks	1,00000

3	74140103	Převodník 232 na optiku v krytu	ks	1,00000
4	74140105	akum do ústředny - kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky,, rozměry 181 x 76 x 167 mm (š x v x h).	ks	2,00000
5	74140106	Ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	2,00000
6	74140107	Klávesnice pro ústředny (autonomní řídicí jednotky) , včetně čtecí hlavy ID-12	ks	10,00000
8	74140109	Modul 4 relé pro připojení k LML-8 (relé mohou spínat 1A)	ks	7,00000
9	74140110	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s výstupy a odpojovačem, akum max 40 Ah, 3.stupeň	ks	7,00000
10	74140111	Kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 197 x 182, x 165 mm (š x v x h).	ks	7,00000
11	74140112	Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 15m. 3.stupeň	ks	72,00000
12	74140113	Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, 3.stupeň	ks	1,00000
13	74140114	Duální audiodetektor, maximální dosah 9m, paměť poplachu, napájení 9 - 16 Vss / max. 35 mA. 3.stupeň	ks	52,00000
14	74140115	polarizovaný MG kontakt povrchový se svorkami, volitelně EOL. 3.stupeň	ks	140,00000
15	74140116	Dveřní modul v krytu - slouží k připojení čteček na sběrnici EZS, výstup pro el.zámek	ks	1,00000
16	74140117	Čtečka bezkontaktních karet	ks	2,00000
17	74140118	elektrický zámek 12V, nízkooděbr., včetně lišty	ks	2,00000
18	74140119	zdroj 12V /3A v krytu	ks	1,00000
19	74140120	VF modul v krytu pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými prvky max 60 prvků, RS485	ks	5,00000
20	74140121	Bezdrátový PIR detektor s dosahem 15m a pohledem pod sebe, antimask.,3.stupeň	ks	22,00000
21	74140122	Bezdrátový MG kontakt a univerzální vysílač s jedním NC/EOL vstupem 3.stupeň	ks	30,00000
22	74140123	Bezdrátový audio detektor tříštění skla s dosahem 7.5m 3.stupeň	ks	22,00000
23	74140124	GSM brána s GSM modulem - převodník klasické tlř. linky na GSM, plnohodnotný telefonní provoz bez, pevné linky, 5 aktivačních vstupů / výstupů. Bez SIM karty.	ks	1,00000

Milouš P.



VIDOX

10

VIDOX s.r.o.

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

ICO: 25160168 • DIČ: CZ25160168