

PŮDORYS KONSTRUKČNÍCH OPRAV 3.NP

LEGENDA:

1. Bude sejmuta střecha (stavba stálá tělovská). Suché zmetatelné nedpor kroucí, nad textovení. Bude provedena nová střecha (tepelná izolace, parotěsná zábrana, nosná konstrukce krovu). Bude zvětšena nosná střecha (tepelná izolace - nadstavba).
   Stávající vložka budou zrealizovány a zamezeny, nevyhovující dřevěné prvky budou vyměněny, bude provedena nová vložka. Bude provedena nová konstrukce dřevěných podlah a krajnice suché. Bude nasazena dřevo-vlákna na bázi sádry.
2. Bude sejmuta střecha (stavba stálá tělovská). Suché zmetatelné nedpor kroucí a bude provedena nová střecha (tepelná izolace, parotěsná zábrana).
   Stávající vložka budou zrealizovány a zamezeny, nevyhovující dřevěné prvky budou vyměněny, bude nahlas z před bude obitlovány a vyhovující zřevěných. Bude nasazena dřevo-vlákna na bázi sádry.
3. Schodiště bude demontovány, jednotlivé kamenné bude nepoškozeny nebo nahrazeny, schodiště bude nové. Bude provedena nová konstrukce dřevěných podlah a krajnice.
4. U podlahy 3.NP bude odstraněny dřevěné krovy, pokud bude možné ponechat a podlaha bude uvolněna do jednotné masky.
5. Nové schodiště ve 3.NP. Konstrukčně je řešené jako zděná konstrukce s nosnými bočními schodnicemi z betonu. Bude zakázané do podlahy 3.NP a krovem do zdiva.
6. Stávající krovový strop bude sanován. Bude odstraněny vnitřní podlahy a zbraněny stropní krovy. Pilíře budu nahrazeny a spojeny železobetonem. Krovy se budou sanovat, případně se budou vyměňovat. Bude provedena nová konstrukce podlahy a krajnice suché a provedení vyrovnání spodní stropu.
7. Bude odstraněny vnitřní podlahy, stropnice krovy a vyplnění nosný ze nic nad kleny. Bude bude konstruovat a zpracuje nosnicemi, stropní krovy se budou nosnat, případně se budou vyměňovat.
   Prvky krovu budou obnoženy a protitřesitelné. Podlaveně prvky krovu budou vyměněny.
8. Nové schodiště mezi FCL a NS. Konstrukčně je řešené jako zděná konstrukce s nosnými bočními schodnicemi z betonu. Bude zakázané do podlahy 3.NP a krovem do stropu.

Poznámky:
Autorskýchnes vyvolává pouzí ZÁMKU ovzduší. Není se tlí cílo uvedených přepočetech, je nutno stavbu pro přepočetí. Dopočetlý kvadratu s projektem.
Skutečné rozměry je nutné ověřit na místě.

BETON C25/30
BETONÁŘSKÁ OCEL 10505, KARI
ŘEZIVO SI (MAX. VLHKOST 18%)
KONSTRUKČNÍ OCEL S235JR
ELEKTRODY E-B 121
NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ

BETONÁŘ S HLINÍKEM - ALBR s HILTI na a.Bar

spolupráce podpisovaní	SST	STAVBY SEBEV Stuji / Stav	DOMÁCÍ STROJÍRNA STAVEBNÍ JÍŽ
Objednatel projektant		Spolupráce	Konzultant
Ing. Ladislav Kudrlá		Ing. Ladislav Kudrlá	Ing. Ladislav Kudrlá

AUTOR BADANA	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONSULTANT PROJEKTANT - GARÁŽOVÉ
Ing. arch. Jakub Rauch Ing. arch. Ivana Rauchová Ing. arch. Ivo Rauchová			Masák & Partner
IČO:			
Dalibor Sedlanský, DiS.			

STUPEŇ PROJEKTU	DPS		
SOUČÁST:	DP/ZRS	1 Rauch	
NÁZEV:	3.09		
ČÁST:	A.3.		
Č. VÝKRESU	A.3.9		

STAVBA: OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERA ČÁSTI KRUMLOV

ARÉÁL STAVALÍŠTĚ KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

VÝKRES: KONSTRUKČNÍ OPRAVY 3.NP