



VNITŘNÍ DVEŘE:

- T1** - nové vstupní, vnitřní dveře - rozměr - 800/1970mm, 1 křídlové, otočné, hladké, dýhované, s horní cca 1/3 prosklenou, světle hnědá dýha (např. třešeň vz. 0560, nebo dub vz. 0073 od f. Sapelli), s větrací dřev. mřížkou při spodním okraji křídla, do obložkové nebo ocelové zárubně, ovládací oblouk. oboustranné madlo r. cca 300mm v matné šedé barvě, dveře budou doplněny o hydraulický samozavírač dveří+ mechanický dovírač dveří (např. od f. Cluso)
- T2** - nové vnitřní dveře - rozměr - 800, 700 a 600/1970mm, 1 křídlové, otočné, hladké, např. od f.Sapelli, typ Lipno, provedení světlé šedé, do obložkové, nebo ocelové zárubně záručně obýčejný (džický), vrchní kování - kliky , rozety, štíty dle výběru investora

OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY:

- v rámci výměny sanitární keramiky bude rovněž provedena výměna veškerých rozvodů vody, kanalizace a UT v mezích celého hygienického zázemí, se zaústěním do stáv. hlavních rozvodů- předpokládá se i výměna současného stoupacího potrubí, bude dopřesněno po jeho odkrytí a zjištění stavu
- rovněž nové bude provedena elektroinstalace v celém hyg. zázemí s napojením ze stáv. rozvodné skříně a v souladu s platnými ČSN- viz samostatný projekt EI
- po výše uvedených nových rozvodech bude provedeno dozření, zaplentování a začištění s doplněním omítek, jež budou přirozeně napojeny na omítky stávající, po dokončení všech prací bude provedena konečná výmalba
- u výše popsaných některých dveří - dle stavu a uvážení bude alternativně provedena pouze oprava dveř. křidel- bude provedeno odmaštění dveř. křidel a nový krycí nátěr (nástrík) v odstínu šedém, výměna vrchního kování- kliky, štíty, zámký a nové nátery zárubní rovněž v šedém odstínu, funkční kování bude pouze zrevidováno s nezbytnými opravami, prahová dřev. prkna budou vyměněna za nová (nová podl. krytina)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	účel místnosti	plocha m 2	druh podl.	úprava stěn, stropů, poznámky
1	STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,08	stávající nášlapy	
2	STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÁ HALA	23,44	stáv. dlažba	stáv. štuk. omítky, stáv. sokl, nové malby
3	STÁV. SKLAD	5,95	stáv. podlah. krytina	bez úprav stěn a strop. podhledu
4	ŠATNA A - MUŽI	16,61	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, keram. sokl, nové malby
5	UMÝVÁRNA- MUŽI	7,26	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
6	SPRCHOVÉ KABINY- MUŽI	2x 1,61	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 2,0m
7	WC UMÝVÁRNA - MUŽI	7,40	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
8	PISOÁROVÁ STÁNÍ	2,25	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
9	WC KABINY - MUŽI	3x 1,12	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
10	ŠATNA B - MUŽI	37,52	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, keram. sokl, nové malby
11	UMÝVÁRNA- MUŽI	12,32	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
12	SPRCHOVÉ KABINY- MUŽI	3x 1,61	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
13	WC UMÝVÁRNA - MUŽI	4,50	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
14	PISOÁROVÁ STÁNÍ	3,90	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
15	WC KABINY - MUŽI	3x 1,12	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,80m
16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,08	nová dlažba	stáv doplněné štuk. omítky, obklad do v. min. 1,50m

LEGENDA ZDÍVA:

- stávající zdivo beze změn
- bourané zdivo a konstrukce
- dozdivky a přízdívky nenosných stěn, příček z cihelných příčkových Porotherm 8 P+D a z příčkových Porotherm 11,5 P+D
- alternativa dělicích polopříček mezi kabinami- typové sanitární příčky z DTD melaminových desek s lemováním elox. hliník. profily v. 2,05m, na kovových podpěrách, součástí dodávky dveře, včetně kování

NOVÉ ÚPRAVY, PRVKY A KONSTRUKCE:

- D1** - dílčí úprava dispozice - zřízení nové úklidové místnosti s přístupem z umývárny WC, posun dveří do místnosti pisoárových stání, zřízení nové místnosti s pisoárovým stáním s přístupem z umývárny WC
- D2** - výměna prvků sanitární keramiky za nové - WC mísy, umyvadla, výlevka, pisoárová keramika a sprchová vanička, pisoáry budou vybaveny infračerveným senzorem (reakce na pohyb před pisoárem, nebo po jeho použití), s příp. bočními přístěnami, výběr přesných typů dle dispozic investora
- D3** - závěsný mechanismus a sanitární rozvod pro nové WC mísy s předstěnou (Kombifix - Geberit), včetně splachovacího ovládání zapuštěného v přízdívce
- D4** - bezdotykový vysoušeč rukou (např. Jet Dryer) + dávkovač prostorového parfému (např. Luna airfresh) s pohybovým senzorem, + příp. dávkovač na kosmetické ubrousky, nebo jiné, podobné systémové vybavení
- D5** - výměna původních žebrových otopných těles za nová, desková např. typu Radik, ve stejném topném výkonu
- D6** - zateplení stávajícího stropu (zhora), včetně horního líce spodních pásnic stáv. vazníků, provedení stropního podhledu- viz detailní schéma na samostatném výkresu
- D7** - nové keram. obklady (do v. dveří) a zádlažba - původní obklady budou komplexně odstraněny a nahrazeny novými dle výběru investora (viz návrh na samostatném výkresu, podlahy budou po nových instalačních rozvodech vyspraveny, příp. doplněny novým souvrstvím a na upravený podklad bude provedena nová dlažba, rovněž dle výběru investora
- D8** - nucené podtlakové odvětrání určených místností VZT odvětrávacím potrubím z centrální VZT jednotky, do venkovního prostoru, potrubí bude zavěšeno pod stropem, trasy potrubí budou zakryty typ. SDK podhledem, kondenzát bude zaveden do kanalizačního rozvodu
- D9** - komplexní zateplení fasády kontaktním vrstveným zateplovacím systémem (např. Weber Therm), v tl. izolantu (Styrotherm 70 F plus) min. 140mm + vrchní tenkovrstvá omítka v jemné štukové struktuře, vyztužená sklotextilní síťovinou

K. ATELIER - TIBOR KOSTKA, PROJEKTY STAVEB, 3D VIZUALIZACE Kancelář - Nádražní čp. 3, Č.Krumlov, mobil: 603 429 778, e-mail: tibor.kostka@post.cz			
Projektant: Ing. M. Brož	Vypracoval: T. Kostka	Č.zak.:	K7/2019
		Měřitko:	1 : 50
Investor: Město Č.Krumlov, Nám. Svornosti 1, 381 01 Č.Krumlov		Datum:	duben 2019
Akce:		Formát:	6 A 4
OBJEKT DÍLEN V AREÁLU SLUŽEB MĚSTA- MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ		Stupeň:	PD k ohlášení stavby
		Č.paré:	Č.výkresu: 5
Místo stavby: parc.č. 319 a 119/2, k.ú. Přísečná - Domoradice			
Obsah: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			