



ŘEZ A - A



ŘEZ B - B



LEGENDA:

- ST**  
**1.1**

**KONSTRUKCE CHODNÍKU (SHORA) PRO POCHOZÍ PROVOZ**

  - DLAŽBA KAMENNÁ MOZAIKA - KOSTKY MRAMOR, tl. 60 mm, ČSN 73 6131-1
  - LOŽE (KAMENIVO DRCENÉ fr. 4 - 8), tl. 40 mm, ČSN 73 6131-2
  - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ SOUVRSTVÍ - PŘEHUTNĚNO, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO ŠTĚRKODRTÍ (fr.0 -63) na min. tl.150 mm, ČSN 73 6162
  - ZHUTNĚNÉ STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ

- ST** KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÉHO CHODNÍKU (SHORA)

**1.2**

  - DLAŽBA KAMENNÁ - ŽULOVÉ OŠTĚŘENÉ DESKY, tl.60 mm, ČSN 73 6131-1
  - LOŽE (KAMENIVO DRCENÉ fr.4 - 8), tl.100 mm, ČSN 73 6131-2
  - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM , tl.140 mm, ČSN 73 6126
  - PODKLADNÍ SOUVRSTVÍ - PŘEHUTNĚNO, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO ŠTĚRKODRTÍ (fr.0 - 63) za min. tl.150 mm, ČSN 73 6162
  - ZHUTNĚNÉ STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ

- ST** POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK - VAROVNÝ PÁS (SHORA) / PŘÍDLAŽBA

**1.3**

  - DLAŽBA KAMENNÁ - ŽULOVÁ KOSTKA MALÁ, tl.100 mm, ČSN 73 6131-1
  - LOŽE (KAMENIVO DRČENÉ fr.4 - 8), tl.40 mm, ČSN 73 6131-2
  - PODKLADNÍ BETON, tl.100 mm, ČSN 73 6162
  - PODKLADNÍ SOUVRSTVÍ - PŘEHUTNĚNO, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO ŠTĚRKODRTÍ (fr.0 - 63) na min. tl.150 mm, ČSN 73 6162
  - ZHUTNĚNÉ STÁVÁJÍCÍ PODLOŽÍ

LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ STAV  
— STÁVAJÍCÍ STAV  
— . . . . . STÁVAJÍCÍ PRŮBĚH TERÉNU

POZNÁMKA:

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PD BYLA TECHNICKÁ MAPA MĚSTA PŘEDANÁ INVESTOREM. SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ. DETAILY KONZULTOVAT S GP.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ TRASY VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ. POKUD BY NA STAVBĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BYLY V ROZPORU S PŘEDPOKLADY TÉTO PD, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP.
- U NOVÉ KAMENNÉ ZADLAŽBY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH SE PŘEDPOKLÁDÁ ČÁSTEČNÉ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ.
- ROZSAH VYUŽITÍ BUDE UPŘESNĚN DLE SOND PROVEDENÝCH PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ.
- OSAZENÍ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ BUDE 80-120MM NAD NIVELETU VOZOVKY.
- V MÍSTĚ URČENÉM PRO PŘECHÁZENÍ BUDE OBRUBNÍK SNÍŽEN NA 20MM NAD NIVELETU VOZOVKY.
- V MÍSTĚ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU (<80MM) BUDE NA CHODNÍKU PROVEDEN VAROVNÝ PÁS 4.00MM

!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

<b>ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE</b>						tel.: +420 387 319 066	
Investor: Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov						e-mail: atelierkrocak@volny.cz	
Akce : ÚPRAVY PROSTORU NÁMĚSTÍ NA SÍDLIŠTI ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ						Vyhotoveno :	
Výkres : CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY NÁMĚSTÍM							
Autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Kročák Spoluautoři : Ing. arch. Gabriela Buzková Ing. arch. Petr Brzobohatý			Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaromír Kročák			Vpracoval : Ing. arch. Gabriela Buzková Ing. arch. Petr Brzobohatý	
Číslo zakázky : 18-489-DSP	Stupeň : DSP	Měřítko : 1:50	Datum : ŘÍJEN 2018	Formát : 8xA4	Číslo výkresu : <b>05</b>		