



Legenda:

- Š18,19** plastová revizní šachta DN 600 mm, dno KG, poklop litinový 40 t, pr. 600 mm, kulatý
- Š20** plastová revizní šachta DN 425 mm, dno KG, poklop litinový 40 t, pr. 425 mm, kulatý
- Š21 - 29** plastová revizní šachta DN 425 mm, dno KG, poklop litinový 12,5 t, pr. 425 mm, kulatý
- Šc** vtoková šachta se sedimentačním prostorem a filtrem pevných částic DN 250
- UV52-75** dvorní vpust' pro bodové odvodnění (pojezdová) z polymerického betonu s kalovou jímkou, zápachovým uzávěrem a odtokovým otvorem DN 100 rozměr: 300 x 300 mm, výška 452 mm, osa odtoku 377 mm pozinkovaný ocelový mřížkový pororošt 20/30 B 125 kN

- dvorní vpust' (stavební výška 702 mm)
- dvorní vpust' 300 x 300 mm s pozinkovaným poroštěm 20/30 B 125 kN 1 ks
 - nástavec/mezikus pro dvorní vpust' pro navýšení o 25 cm 1 ks
- UV52, 54-57, 59, 61-66, 68, 70-72, 74-75 (17 kusů)
- dvorní vpust' (stavební výška 1202 mm)
- dvorní vpust' 300 x 300 mm s pozinkovaným poroštěm 20/30 B 125 kN 1 ks
 - nástavec/mezikus pro dvorní vpust' pro navýšení o 25 cm 3 ks
- UV53, 58, 60, 67, 69, 73 (7 kusů)

JTSK, BpV
+0,000 = 525,000

Název akce: Hřbitov Český Krumlov Hřbitovní, Český Krumlov		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Stavební objekt: SO 002 Sekce 2		<div>Měřítko: 1:500/1:100</div> <div>Datum: březen 2021</div> <div>Zodp.projektant: Vaněčková</div> <div>Vypracovala: Vaněčková Ing. Burdová</div>	
Investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		
Archivní číslo:	56 - 2020		
Výkres:	Podélný profil dešťové kanalizace větev F, F1, F2, F3, F4		7
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		

0,5 %	29,40 m	0,6 %	28,90 m	1,1 %	29,80 m
PVC SN 10 pr. 200 mm			58,30 m	PVC SN 10 pr. 160 mm	
ULOŽENÍ NA PÍSKOVÉM LOŽÍ TL. 100 MM, ZÁSYP SE ZHTNĚNÍM, VIZ. VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ					

6,2 %	7,00 m
PVC SN 4 pr. 125 mm	7,00 m
PÍSKOVÉ LOŽE 100 MM	

0,5 %	72,90 m
PVC SN 10 pr. 200 mm	43,10 m
PVC SN 10 pr. 160 mm	29,80 m
ULOŽENÍ NA PÍSKOVÉM LOŽÍ TL. 100 MM, ZÁSYP SE ZHTNĚNÍM, VIZ. VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ	

2,0 %	18,40 m
PVC SN 10 pr. 160 mm	3,10 m
PVC SN 4 pr. 125 mm	15,30 m
PÍSKOVÉ LOŽE 100 MM	

1 %	26,00 m
PVC SN 10 pr. 160 mm	6,40 m
PVC SN 4 pr. 125 mm	19,60 m
PÍSKOVÉ LOŽE 100 MM	