

Řádek	Popis dodávky
-------	---------------

1 **SITRANS F M MAG 8000 W DN100 PN16, oddělená montáž 5m, převodník s Interní baterií**  
 Bateriový magneticko-indukční průtokoměr Siemens  
 Objednačí číslo: 7ME6810-3TC41-1BA1

Bateriový elektro-magnetický průtokoměr Siemens SITRANS F M MAG 8000  
 Dimenze DN100  
 Příruby PN16  
 EPDM výstelka s atestem pro pitnou vodu  
 Oddělená montáž převodníku s 5m kabelem  
 zalití gelem pro možnost zakopání  
 Interní baterie  
 Zesílené lakování 300 micron  
 IP68 to EN 60529/NEMA 6P - 10 m vody kontinuálně

Details:

SITRANS F M MAG 8000 7ME681 SITRANS F M MAG 8000

Diameter/Qmax (Volume Unit) 3T DN100 / Qmx 250 m3/h(m3), 4 Inch / Qmx 1100, GPM(Gx100) , DN100 / Qmx 6 MI/d(MI)

Flange specification/Pressure C EN 1092-1, PN 16, Conforms to PED

Sensor version 4 EPDM liner and Hastelloy Electrodes, 300micron corrosion-resistant coating of category C5

Calibration / Verification 1 Standard calibration w. max. 0,4% of rate +/- 2mm/s with certificate

Region version 1 Region version: Europe Display: m3 based 50 Hz filter

Transmitter B Basic version remote 5m Mounted sensor cables w. plugs

Communication A No additional communication, Standard IrDA interface

Power 1 Internal 2 D-cell battery pack installed and disconnected inside meter