


### NOSNÍČKY:

3x  $\nabla_{N1}$  8/6/6 H=130 , L=3975mm  
 1x  $\nabla_{N2}$  8/6/6 H=130 , L=2050mm



### LEGENDA:

- ZACHOVANÉ STYČNÍKY STŘÍDAT ZAČÁTEK NOSNÍKU max.25mm OD ČELA
- ▲ PODLOŽKA – OTISK FORMY
- # DRSNIT HRÁBĚMI

### FILIGRÁN F1.9-1ks

POS	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	ks	DÉLKA DLE PROFILU (m)					NOSNÍK-typ	TL.FILIGRÁNU
				6	8	10	12	16		
1	10	4,175	17			70,98			8/6/6=130	KRYTÍ VÝZTUŽE
2	10	2,675	5			13,38				SPODNÍ DISTANČNÍK
3	6	2,370	14	33,18						tb = 10mm
4	6	1,815	8	14,52						POVRCH
5	6	2,435	3	7,31						DRSNÝ
										CELKOVÁ TL.DESKY
										h =200mm
N1		3,975	3						11,93	
N2		2,050	1						2,05	
CELKEM DÉLKA (m)				55,01	0,00	84,35	0,00	0,00	13,98	BETON MONOLIT.
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	1,609	ČÁSTI : C25/30-XC1
HMOTNOST (kg)				12,21	0,00	52,00	0,00	0,00	22,49	
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				64,21					22,49	Č.ZAK: SP 2023/32
BETON: C35/45-XC4,XD3,XF1,XA1							PLOCHA (m2):		8,48	DATUM: 03/2024
VÝZTUŽ: B 500B(A)							OBJEM (m3):		0,424	
							HMOTNOST (kg):		1060	VYPRACOVAL:
STAVBA: 30 bytových jednotek Vyšný Č.Krumlov										ŠTICH
OBJEDNATEL: Město Český Krumlov										