

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 40788/2023/ODSH/Hav	S-MUCK/36864/2023/ODSH/Hav	Ing. Miloš Havelka / +420 380 766 513 milos.havelka@ckrumlov.cz	28.06.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písmena a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.5.2023 podalo

Město Český Krumlov, IČO 00245836, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, kterého zastupuje společnost Ragemia, s.r.o., IČO 14180235, Plzeňská 8/27, 266 01 Beroun

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 219/10 (orná půda), parc. č. 219/119 (ostatní plocha), parc. č. 219/120 (ostatní plocha) v katastrálním území Přísečná-Domoradice.

Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace

- Nové parkoviště sídliště Mír je navrženo na stávající nezpevněné ploše mezi obytnými domy a hřištěm. Dnes na předmětné lokalitě parkuje cca 60–70 vozidel. Návrh kapacity rozšiřuje až na 109 vozidel (včetně průjezdní komunikace Šeříkové).
- Ulice Šeříková je napřímena se zachováním možnosti případné budoucí obousměrnosti v šířce 6 m. To umožňuje umístění kolmých stání po obou stranách. Přímě v parkovišti jsou kolmá stání po obvodu a ve dvou řadách uprostřed. Předpokládá se pohyb jednosměrnou komunikací šířky 4,75 m, čemuž odpovídá větší šířka parkovacích stání. Jižně od hřiště

je pak navržena slepá obousměrné odbočka šířky 5,0 m s kolmými stáními po obou stranách.

- Jsou navržena pouze kolmá stání a vždy po obou stranách pojezdových komunikací — tedy se snahou nejefektivnějšího využití zpevněných ploch.
- Všechna parkovací stání jsou navržena šířky 2,75 m. Délka parkovacích stání je 5,0 m u chodníků (s nášlapem obrub 12,0 cm). Pokud jsou naproti sobě, resp. 4,5 m s přesahem do zeleně s nášlapem 8,0 cm, rovněž kvůli minimalizaci zpevněných ploch.
- Jsou zachovány všechny stávající chodníky. Navíc je chodník rozšířen před domy č.p. 188 a č.p.189. Nově je navržen chodník šířky 2,0 m směrem k okružní křižovatce zakončený schody (bezbariérovost je řešena stávající trasou okolo). Křížení s komunikacemi bude řešeno místy pro přecházení, resp. místem usnadňující přecházení se sníženou obrubou na max. 2,0 cm pro zajištění bezbariérovosti. Zachovány jsou stávající chodníkové přejezdy do garáží, příp. vstup na hřiště.

SO 301 Kanalizace

- Veškeré dešťové vody dopadající na zpevněné části řešeného území jsou odváděny dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu. Dešťová kanalizace je navržena jako gravitační z plastového potrubí PVC DN 250 SN 12. Pátevní stoka B je navržena délky 93,0 m. Boční stoky B.1 a B.2 jsou navrženy o délkách 20,3 m (stoka B.1) a 18,7 m (stoka B.2). Pátevní stoka B je přes usazovací šachtu s kalovým prostorem zaústěna do vsakovacího objektu.
- Regulovaný a případný bezpečnostní přepad ze vsakovacího objektu je do stávající kanalizace odveden za pomoci gravitační dešťové kanalizace s označením stoka A, Stoka je navržena z plastového potrubí PVC CN 250 SN 12 délky 25,4 m. Stoka A je zaústěna do stávající kanalizační šachty (šachta bude kompletně obnovena) s kótou dna 535,55 m.n.m.
- Odbočky uličních vpustí jsou navrženy z plastového potrubí PVC DN 200 SN 12 o celkové délce 41,1 m, které jsou napojeny do stoky za pomoci předem vysazených odboček, popřípadě do šachty. Uliční vpust' s označením UV 5 je přes usazovací šachtu UŠ2 napojena přímo do vsakovacího objektu. Veškeré parametry UŠ2 jsou totožné s UŠ1 (výškové uspořádání, materiál, dimenze, usazovací prostor).
- Vsakovací objekt bude disponovat regulovaným odtokem do stávající veřejné kanalizace. Regulovaný odtok byl zvolen dle normy TNV 75 9011, která doporučuje použít hodnotu specifického odtoku 3 l/s* ha. Vsakovací objekt je navržen z plastových boxů s minimálním retenčním objemem 50,0 m³. Uložení vsakovacího objektu bude provedeno dle požadavků výrobce. Dno vsakovacího objektu bude osazeno min. 1,0 m nad hladinou podzemní vody. Regulovaný odtok bude zajištěn vírovým ventilem, který bude osazen v rámci kanalizační šachty s označením RŠ. Vírový ventil bude disponovat bezpečnostním přepadem, který bude vytažen na úroveň stropu vsakovacího objektu tj. 538,05 m,n.n. Škrčený odtok je 1,1 l/s.

SO 401 Veřejné osvětlení

- V místě parkoviště bude provedeno nové veřejné osvětlení. Bude zde umístěno 7 nových světelných bodů (A1 až A7). Jedná se o stožáry K6. Napojení nového osvětlení bude provedeno ze stávajícího zapínacího bodu s úpravou pro LED světla ZB Sídliště Mír II. Nový kabel bude typu CYKY 4x10 mm². Délka trasy výkopu cca 190,0 m, délka kabelů cca 205 m. V místě komunikace vjezdů bude kabel uložen do chráničky pr. 110 s krytím 1,0 m. Stávající stožáry podél ulice Šeříková budou demontovány — 3 ks.

SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů

- Prostorem parkoviště severojižním směrem vedou podzemní sdělovací kabely ve správě CETIN. Jedná se o optické kabely, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu. V současné době vedou v zeleni a pod příjezdovou komunikací. Jsou uloženy v chráničce.

- Navržena je stranová přeložka kabelů, tj. posunutí do optimalizované polohy, cca v délce 68,0 m, a jejich dodatečná ochrana do chrániček ve dvou úsecích, tj. pod parkovacími stáními délky 28,0 m a pod příjezdovou komunikací a stáními na severu délky 12,0 m. V ostatních úsecích jsou kabely vedeny pod chodníkem či v zeleni. Zajištěna bude jejich požadovaná hloubka krytí v souladu s ČSN 73 6005. Do nové trasy bude uložena rezervní trubka. V ochranných pásmech inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně. Před a po přeložení bude provedeno měření na všech vláknech, a to dle požadavku provozovatele.

SO 403 Přeložka vedení NN

- Část trasy vedení NN do 1 kV v délce 81,0 m je v kolizi s navrhovanou plochou parkoviště, a to úsek vedoucí od trafostanice k hřišti, podél hřiště a následně jihovýchodním směrem v zeleni.
- Trasa přeložky je navržena v délce 93,0 m okolo parkoviště v zeleni, mezi parkovištěm a hřištěm, následně kolmo pod parkovištní komunikací v chráničce v délce 6,0 m a pod chodníkem. Podél chodníku východním směrem se pak napojuje na stávající trasu.

SO 801 Vegetační úpravy

- K ozelenění jsou určeny menší „zbytkové“ plochy, které alternativně kvůli údržbě mohou být vysypány kačírky. Výsadba dřevin bude řešena s ohledem na dostatek prostoru pro zdravý růst, zastínění oken apod.. Druh stromů bude volen tak, aby koruna nezasahovala do rozhledových polí řidičů a chodců, zajištěna bude podchodná, resp. podjezdová výška. V důsledku výstavby parkoviště dojde k přesazení dvou kusů okrasných jablek a jednoho kusu lípy.

SO 901 Kontejnerová stání

- Je navržena chodníková plocha pro 20 ks kontejnerových stání na směsný a tříděný odpad o objemu 1100 l. Kontejnery jsou umístěny v podstatě na stejném místě jako nyní, s ohledem na napřímení komunikace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou předložené projektové dokumentace, která obsahuje koordinační situační výkres C 3 současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z března 2023, stupeň DUSP, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Jan Rambousek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013682. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Kontrola vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby.
 - b) Kontrola hutnění pláně a osazení ohrub.
 - c) Kontrola provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění.
 - d) Závěrečná prohlídka – převzetí stavby.

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
7. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
8. Stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení.
10. Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
11. Při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popřípadě při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o zákonném využití nebo likvidaci vzniklých odpadů. V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
12. Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém je vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).
13. Dřevo lze spalovat pouze za předpokladu, že není kontaminováno chemickými látkami – povrchově upraveno nátěrem nebo napuštěno chemickými přípravky.
14. Realizací stavebního záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
15. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
16. Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému.
17. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami souhrnného závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUCK 22799/2023/OŽPZ/Ka ze dne 14.4.2023 a závazného stanoviska souhlasu s odnětím půdy ze ZPF č.j.: MUCK 33761/2023/OŽPZ/Du ze dne 27.4.2023 zejména:
 - Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné shromažďovat odděleně.
 - Odpady vzniklé během předmětné akce je možné předávat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
 - Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům viz. výše (např. faktura, vážní lístek) pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl/ předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ a IČZ) a datum předání odpadu.

- Odpady vzniklé v průběhu stavebních je nutné zabezpečit před odcizením nebo únikem nebo, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
- Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- ZPF podmínky – na základě geologického průzkumu bude kulturní vrstva půdy a zúrodnění schopné podorniční skryty z plochy 985 m² v průměrné tl. 0,18 m (10 cm ornice). Kubatura skryté vrstvy (déle jen „skrývka“) bude činit cca 180 m³,
- deponie skrývky bude na pozemku 219/10, 219/119, nebo 219/120 v k.ú. Přísečná-Domoradice,
- o deponovanou skrývku je povinen stavebník se starat dle § 8 zákona č. 334/1992 Sb., Sb., v platném znění, zejména je povinen zabezpečit skrývku před zcizením, zaplevelením a znehodnocením pevnými kapalnými a plynými látkami poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- stavebník je povinen skrývat vrchní kulturní vrstvu odděleně od výkopové zeminy,
- skrývka bude použita k ohumusování zelených ploch kolem parkoviště a k zúrodnění pozemků p. č. 219/10, 219/119 a 219/120 v k. ú. Přísečná-Domoradice,
- doba deponování zeminy bude maximálně do kolaudace stavby (respektive do ukončení stavby),
- o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor (pověřený stavebník) protokol (pracovní deník) v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín,
- povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 je povinen orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny,
- povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem. a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci,
- dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů. je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému,
- při poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích a melioračních zařízení zajistí investor na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto závazných stanoviscích uvedené.

18. Stavba bude prováděna v souladu s připomínkami stanoviska Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPC-38634-3/ČJ -2023-020206 ze dne 20.3.2023. Připomínky PČR byly zahrnuty do výkresové části PD „Koordinační situační výkres C3, který je nedílnou součástí předložené projektové dokumentace. Textové vypořádání připomínek PČR je v části Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků tohoto rozhodnutí.
19. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními společnosti ČEVAK a.s. č.j.: 021010047598 ze dne 13.4.2021 a č.j.: 023070200757 ze dne 20.4.2023 zejména:
 - Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500,0 mm je 1,5 metru. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit

podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, as. České Budějovice — provozního střediska Český Krumlov.

- V případě umístění sloupů, nebo pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede zástupce sp. ČEVAK, a.s. České Budějovice — provozní středisko Č. Krumlov.
- Křížení vodohospodář. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jim pověřeného podle jeho pokynů.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

20. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Stavební úřad, č.j.: MUCK 39584/2023 ze dne 23.5.2023 zejména k vydání rozhodnutí budou předložena:

- Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona.
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k ochraně podzemních vedení, k navrženým přeložkám sítí a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

21. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), č.j.: 779860/22 ze dne 19.9.2022 a č.j.: 78607/23 ze dne 24.3.2023 zejména:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;

(V) V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Bude založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy.

(VI) Nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obručníky a ani jejich betonový základ.

(VII) Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

22. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s., č.j.: H18585-26206771 ze dne 19.9.2022 a s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s. č.j.: F5269-27091410 ze dne 22.5.2023 (elektrická síť) zejména:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG. D, a.s. (dále jen EGD).
- Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba, tel.: 380374221, mail: radek.kouba@egd.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby je v OP distribučního zařízení dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26206771, s platností do 19.9.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno

provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

- Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které budou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

23. Stavebník si je vědom existence stávajících inženýrských sítí v celém rozsahu stavebního záměru a prokazatelně s touto skutečností seznámí zhotovitele už v podkladech pro výběrové řízení a následně při předání staveniště vybranému zhotoviteli. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení (viz. část – vyjádření k inženýrským sítím tohoto rozhodnutí).
24. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
25. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
26. V případě jakéhokoli zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa požádá zhotovitel prací v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, popř. o povolení uzavírky (§ 24 zákona o pozemních komunikacích).
27. V případě omezení provozu při realizaci stavby, požádá zhotovitel v dostatečném předstihu Odbor dopravy MěÚ Český Krumlov o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
28. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
29. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
30. Navržené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby osazeno.
31. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
32. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník bude stavbu udržívat v řádném stavebně – technickém stavu po celou dobu její životnosti.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a k žádosti o kolaudaci budou doloženy tyto podklady:
 - zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,

- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace),
- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
- geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a staveb dopravní infrastruktury),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
- doklad o způsobu likvidace vyprodukovaných odpadů,
- souhlasy ostatních dotčených orgánů s užíváním stavby.

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti č.p. 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1, které zastupuje společnost Ragemia, s.r.o., IČO 14180235, Plzeňská 8/27, 266 01 Beroun

Odůvodnění:

Dne 12.5.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti vyzval speciální stavební úřad stavebníka, aby předloženou žádost doplnil výzvou č.j.: MUCK 38711/2023/ODSH/Hav ze dne 15.5.2023. Nedostatky ze strany stavebníka byly dne 24.5.2023 odstraněny (u správního orgánu pod přípisem č.j.: MUCK 40051/2023/ODSH/Hav).

Speciální stavební úřad oznámil dne 26.5.2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Odbor úřad územního plánování MěÚ Český Krumlov vydal dne 18.4.2023 Osvědčení č.j.: MUCK 22798/2023/OUUP/He, ze kterého vyplynulo, že nastala skutečnost dle § 4 odst. 9) stavebního zákona, neboť závazné stanovisko orgánu územního plánování nebylo vydáno ve lhůtě pro jeho vydání ke dni 17.4.2023. Nastala tak fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad neshledal rozpor s platnou územně plánovací dokumentací Města Český Krumlov a rozhodl o umístění stavby v souladu s grafickou částí projektové dokumentace. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, závazná stanoviska a souhrnná závazná stanoviska, osvědčení sdělili:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko č.j.: KHSJC 07591/2023/HOK CB-CK ze dne 24.4.2023,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPC-38634-3/ČJ-2023-020206 ze dne 20.3.2023,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné závazné stanovisko č.j.: MUCK 22799/2023/OŽPZ/Ka ze dne 14.4.2023,

- Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, osvědčení č.j.: MUCK 32798/2023/OUUP/He ze dne 18.4.2023,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko č.j.: MUCK 33761/2023/OŽPZ/Du ze dne 27.4.2023,
- Městský úřad Český Krumlov, Stavební úřad, závazné stanovisko č.j.: MUCK 39584/2023 ze dne 23.5.2023,
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko č.j.: MO 342480/2023-1322 ze dne 12.4.2023

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, závazných stanovisek a souhrnných závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyjádření, sdělení účastníků předložená ve stavebním řízení:

- ČEVAK a.s. vyjádření č.j.: 021010047598 ze dne 13.4.2021, vyjádření č.j.: 023070200757 ze dne 15.3.2023,
- CETIN a.s., vyjádření č.j.: 779860/22 ze dne 19.9.2022 a č.j.: 78607/23 ze dne 24.3.2023,
- EG. D, a.s. (elektrická síť), vyjádření č.j.: H18585-26206771 ze dne 19.9.2022 s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s. (elektrická síť) č.j.: č.j.: F5269-27091410 ze dne 22.5.2023.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření (sdělení) a zahrnul je i do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena d) stavebního zákona:

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
- ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
- EG. D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena e) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“) veřejnou vyhláškou:

na pozemcích st. p. č. 416, 440, 441, 442, 443 a 451 v katastrálním území Přísečná – Domoradice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, souhlasné stanovisko ze dne 20.3.2023 pod č.j.: KRPC-38634-3/ČJ-2023-020206 s připomínkami:

- Rozhledové poměry a rozlišitelnost místa pro přecházení by měly být posouzeny dle tabulky č. 17 a obrázku 55 ČSN 73 6110. Nejmenší vzdálenost pro rozlišitelnost místa pro přecházení není posouzena, vzdálenost pro vynesení rozhledových trojúhelníků je min. 0,5 m od hrany komunikace. Nejmenší vzdálenost pro rozlišitelnost místa pro přecházení

je žádoucí posoudit na místní komunikaci v ul. Šeříkova (50,0 m). Na parkovišti je její posouzení bezpředmětné.

Vyjádření projektanta:

Rozhledové poměry byly posouzeny dle tab. č. 17 a obr. č.55 ČSN 73 6110 a dle této normy jsou vyhovující. Připomínce bylo vyhověno.

- Ve smyslu ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 u rozhledových poměrů křižovatky, stávajícího sjezdu a místa pro přecházení požadujeme doplnit, podle jaké normy byly rozhledové poměry posouzeny a zda budou tyto také splněny, Posouzení rozhledových poměrů se závěry požadujeme doplnit jak do grafické části, tak do textové části DUSP.

Vyjádření projektanta:

Posouzení rozhledových poměrů bylo doplněno a je zřejmé z přílohy č. 5, SO 101, části D. V textové části je toto doplněno v B — souhrnná technická zpráva – kap. B.2.6 — str 10. Připomínce bylo vyhověno.

- Začátek signálního pásu u místa pro přecházení musí přesahovat přirozenou vodící linii chodníku dle ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (upravit).

Vyjádření projektanta:

Začátek signálního pásu je na obou stranách u sloupu budovy (jakožto orientačního bodu) před vchodem a je považován za nejlepší možné řešení. Další jeho prodloužení je bezpředmětné. Tato připomínka je bez úpravy PO. Pravděpodobně vyplynula z nejasnosti situace koordinačního situačního výkresu C3 (sloup je pod obrysem budovy). Připomínce nebylo vyhověno.

- Součástí DUSP je návrh VO, ale není doložen světelný výpočet, který je nutno doložit příslušným stavebnímu úřadu. Sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny v průchozím prostoru pro pěší podél přirozené vodící linie chodníku, kde je nutné zajistit průchozí prostor min 1,5 m. Požadujeme dodržet bezpečnostní vzdálenost nejméně m (0,30) od hrany chodníku/komunikace nutno dodržet vůči všem pevným překážkám (zejména přípojně skříňky inženýrských sítí, chodníkové sloupky, VO apod.).

Vyjádření projektanta:

Světelný výpočet byl zpracován a je součástí předložené projektové dokumentace. Sloupy VO jsou umístěny vhodně dle připomínky — bez úpravy PD.

Připomínce bylo vyhověno.

- Svislou DZ č. C 3b požadujeme nahradit svislou DZ č. C 2c.

Vyjádření projektanta:

DZ č. C 3b nahrazena značkou DZ č. C 2c.

Připomínce bylo vyhověno.

- Svislou DZ C 3a požadujeme nahradit svislou DZ č. C 2b.

Vyjádření projektanta:

DZ č.C 3a nahrazena značkou DZ č. C 2b.

Připomínce bylo vyhověno.

- Vzhledem k tomu, že dopravní napojení parkoviště na místní komunikaci v ul. Šeříková má být řešeno křižovatkou, kdy přednost v jízdě vyplývá z ust. § 22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., tak požadujeme VDZ č. V2b doplnit na výjezdu z parkoviště příčnou čarou souvislou

(VDZ č. V 5). Příčná Čára souvislá zdůrazní povinnosti dát přednost v jízdě vozidlu přijíždějícímu zprava.

Vyjádření projektanta:

Byla doplněna příčná čára VDZ č. V5 na výjezdu z parkoviště.

Připomínce bylo vyhověno.

- V podélném směru v obci budou svislé dopravní značky umístěny ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. V obci bude minimální vzájemná vzdálenost značek nejméně 10,0 m. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nebudou zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace včetně části vymezené pro cyklisty dle ČSN 73 6110. Nosné konstrukce značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m, a to zejména podél vodící linie. Bude dodržena nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,0 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.

Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ musí být v souladu se zákonem č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, TP 65, TP 100, TP 133, TP 58, TP 217, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3, VL 6.4, TKP. ZTKP (zejména dodržet rozměry, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.) a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy a normami. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.

Vyjádření projektanta:

Uvedené obecné připomínky byly splněny – bez úprav PD.

Služby města Český Krumlov s.r.o., IČO 25151321 připomínka:

- týkající se výložníků u stožárů se dvěma svítidly. Jsou požadovány rovné výložníky cca 60,0 cm na každou stranu – A4, A5, stožáry A1, A2, A3, A6, A7 – svítidla instalovat přímo na stožár bez výložníků.

Vyjádření projektanta:

Připomínce bylo vyhověno. V PD jsou navrženy rovné výložníky 60 cm u stožárů s dvěma svítidly (A4 a A5), resp. stožáry bez výložníků u ostatních svítidel. Světelný výpočet je i pro toto řešení vyhovující.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Účastníkům řízení byla v oznámení o zahájení stavebního řízení dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243. Této možnosti ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona:

1. Ragemia, s.r.o., IDDS: pwq8mry
sídlo: Plzeňská č.p. 27/8, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena d) stavebního zákona:

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
3. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
4. EG. D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena e) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:

na pozemcích st. p. č. 416, 440, 441, 442, 443 a 451 v katastrálním území Přísečná – Domoradice.

Na vědomí:

5. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1
6. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6
7. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
8. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
9. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
10. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
sídlo: Domoradice č.p. 1, 381 01 Český Krumlov 1
11. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Úřední desky:

12. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Toto oznámení o zahájení společného stavebního řízení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a současně na jeho elektronické úřední desce po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí doby vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí, vraťte kopii OOP s vyznačením doby vyvěšení na úřední desce úřadu na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov