

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla	
		Uznatelné náklady (dodávka a montáž vybr. oken)	
Zadavatel	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		IČO: 00245836 DIČ: CZ00245836
Zhotovitel:	VIDOX s.r.o. U Poráků 511 381 01 Český Krumlov		IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 575 019,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 575 019,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 575 019,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1575019,50 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00		0,00	0
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0
Stavební objekt						
SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů	0,00	1 575 019,50		1 575 019,50	100
01	Bourací práce	0,00	0,00		0,00	0
02	Stavební úpravy	0,00	0,00		0,00	0
03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž	0,00	1 575 019,50		1 575 019,50	100
04	Lešení	0,00	0,00		0,00	0
05	Klempířské výrobky	0,00	0,00		0,00	0
06	Ústřední vytápění	0,00	0,00		0,00	0
07	EZS	0,00	0,00		0,00	0
Celkem za stavbu					1 575 019,50	100

Popis stavby: KJ - 2022/01 - Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - Výměna vnějších výplní otvorů

Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 02 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 03 - Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

Popis rozpočtu: 04 - Lešení

Popis rozpočtu: 05 - Klempířské výrobky

Popis rozpočtu: 06 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 07 - EZS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
96a	Bourací práce - omítky, ostění apod.	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			0,00	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 575 019,50	100,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			0,00	0,0
784	Malby	PSV			0,00	0,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	0,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			0,00	0,0

VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					1 575 019,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 766			Konstrukce truhlářské			1 575 019,50	6,41000	0,00000				
1	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	64,10000	0,00	0,00	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

okno č.1a : 0,5*2	1,00000
okno č.4 : 1,3*11	14,30000
okno č.6 : 1,9*1	1,90000
okno č.7 : 1,1*2	2,20000
okno č.8 : 1,1*2	2,20000
okno č.9 : 1*3	3,00000
okno č.10a : 1*5	5,00000
okno č.10b : 1*11	11,00000
okno č.11 : 1,6*3	4,80000
okno č.13 : 1,6*5	8,00000
okno č.14 : 1*8	8,00000
okno č.16a : 0,9*2	1,80000
okno č.16b : 0,9*1	0,90000

2	766602112T00	Těsnění okenní spáry předstlačenou samolepicí páskou tl.6-22 mm, š.58 mm	m	239,30000	0,00	0,00	0,00130	0,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
---	--------------	--	---	-----------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

okno č.1a : 2,5*2	5,00000
okno č.4 : 6*11	66,00000
okno č.6 : 2,9*1	2,90000
okno č.7 : 3,4*2	6,80000
okno č.8 : 4,6*2	9,20000
okno č.9 : 4*3	12,00000
okno č.10a : 4,6*5	23,00000
okno č.10b : 4,9*11	53,90000
okno č.11 : 2,7*3	8,10000
okno č.13 : 3,2*5	16,00000
okno č.14 : 3,4*8	27,20000
okno č.16a : 3,3*2	6,60000
okno č.16b : 2,6*1	2,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	766602113T00	Těsnění okenní spáry předstlačenou samolepící páskou tl.8-33 mm, š.58 mm balkonové dveře č.12a a 12b : 7,8*4	m	31,20000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					31,20000							
4	766602114T00	Těsnění okenní spáry předstlačenou samolepící páskou tl.15-66 mm, š.58 mm dveře č.3 : 9*2 dveře č.5 : 7 dveře č.17 : 5,5	m	30,50000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					18,00000							
					7,00000							
					5,50000							
5	766602121T00	Těsnění okenní spáry předstlačenou samolepící páskou 6x22 mm okno č.11 : 2,7*3 okno č.13 : 3,2*5 okno č.14 : 3,4*8	m	51,30000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					8,10000							
					16,00000							
					27,20000							
6	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. okno č.1a : 2,5*2 okno č.4 : 6*11 okno č.6 : 2,9*1 okno č.7 : 3,4*2 okno č.8 : 4,6*2 okno č.9 : 4*3 okno č.10a : 4,6*5 okno č.10b : 4,9*11 okno č.11 : 2,7*3 okno č.13 : 3,2*5 okno č.14 : 3,4*8 okno č.16a : 3,3*2 okno č.16b : 2,6*1 balkonové dveře č.12a a 12b : 7,8*4	m	270,50000	977,00	264 278,50	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
					5,00000							
					66,00000							
					2,90000							
					6,80000							
					9,20000							
					12,00000							
					23,00000							
					53,90000							
					8,10000							
					16,00000							
					27,20000							
					6,60000							
					2,60000							
					31,20000							
7	766711021RT1	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, na turbošrouby Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. dveře č.3 : 9*2	m	30,50000	0,00	0,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
					18,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře č.5 : 7		7,00000								
		dveře č.17 : 5,5		5,50000								
8	766711021RT2	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m	31,20000	0,00	0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.										
		balkonové dveře č.12a a 12b : 7,8*4		31,20000								
9	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	64,10000	0,00	0,00	0,00134	0,09000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.										
		okno č.1a : 0,5*2		1,00000								
		okno č.4 : 1,3*11		14,30000								
		okno č.6 : 1,9*1		1,90000								
		okno č.7 : 1,1*2		2,20000								
		okno č.8 : 1,1*2		2,20000								
		okno č.9 : 1*3		3,00000								
		okno č.10a : 1*5		5,00000								
		okno č.10b : 1*11		11,00000								
		okno č.11 : 1,6*3		4,80000								
		okno č.13 : 1,6*5		8,00000								
		okno č.14 : 1*8		8,00000								
		okno č.16a : 0,9*2		1,80000								
		okno č.16b : 0,9*1		0,90000								
10	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.2 : 1		1,00000								
11	766662142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.2 : 1		1,00000								
12	766662162R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , nadsvětlikových křídel, do zazděné rámové zárubně, , výšky přes 500 mm	kus	13,00000	0,00	0,00	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.3 : 2*2		4,00000								
		dveře č.5 : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		balkonové dveře č.12a a 12b : 4*2		8,00000								
13	766669112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové	kus	6,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.2 : 6		6,00000								
14	766669116R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.5 : 1		1,00000								
15	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	22,00000	0,00	0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		pouze práce - dodávka parapetů je součástí dodávky truhlářských prvků :										
		okno č.14 - dl.cca 1000 mm, š.cca 270 mm : 8		8,00000								
		okno č.7 - dl.cca 1100 mm, š.cca 170 mm : 2		2,00000								
		okno č.4 - dl.cca 1300 mm, š.cca 150 mm : 11		11,00000								
		okno č.16b - dl.cca 900 mm, š.cca 180 mm : 1		1,00000								
16	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	21,00000	0,00	0,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		okno č.16a - dl.cca 1000 mm, š.cca 500 mm : 2		2,00000								
		okno č.10b - dl.cca 1100 mm, š.cca 400 mm : 11		11,00000								
		okno č.10a - dl.cca 1100 mm, š.cca 400 mm : 5		5,00000								
		okno č.9 - dl.cca 1100 mm, š.cca 600 mm : 3		3,00000								
17	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	9,00000	0,00	0,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		okno č.6 - dl.cca 1900 mm, š.cca 350 mm : 1		1,00000								
		okno č.11 - dl.cca 1700 mm, š.cca 350 mm : 3		3,00000								
		okno č.13 - dl.cca 1700 mm, š.cca 400 mm : 5		5,00000								
18	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.5 : 1		1,00000								
		dveře č.17 : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	7,00000	0,00	0,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		dveře č.2 : 1		1,00000								
		dveře č.3 : 2		2,00000								
		balkonové dveře č.12a, b : 4		4,00000								
20	766699723R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z měkkého dřeva, profilové	m	443,70000	0,00	0,00	0,00016	0,07000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
		překrytí spáry se zdívkou v interiéru i v exteriéru :										
		(pouze práce - dodávka lišt je součástí dodávky truhlářských prvků) :										
		okno č.1a :										
		lišta G : 3*2*2		12,00000								
		okno č.4 - detaily č. N4 :										
		lišta G1 : 7,3*11		80,30000								
		lišta G2 : 7,2*11		79,20000								
		okno č.6 - detaily č. N4 :										
		lišta G1 : 4,8*1		4,80000								
		lišta G2 : 4,8*1		4,80000								
		okno č.7 - detaily č. N4 :										
		lišta G1 : 4,5*2		9,00000								
		lišta G2 : 4,5*2		9,00000								
		okno č.8 - detaily č. N10 :										
		lišta G2 : 5,9*2		11,80000								
		okno č.9 - detaily č. N10 :										
		lišta G : 5,9*3		17,70000								
		okno č.10a - detaily č. N10 :										
		lišta G : 5,3*5		26,50000								
		okno č.10b - detaily č. N10 :										
		lišta G : 5,8*11		63,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno č.11 - detaily č. N11 : lišta G : 5,9*3		17,70000								
		okno č.13 - detaily č. N11 : lišta G : 4,3*5		21,50000								
		okno č.14 - detaily č. N14 : lišta G : 4,4*8		35,20000								
		okno č.16a - detaily č. N10 : lišta G : 4,4*2		8,80000								
		okno č.16b - detaily č. N10 : lišta G : 3,5*1		3,50000								
		Mezisoučet		405,60000								
		dveře č.3 - detaily č. N3 : lišty 2x G1 a 1x G2 : 10,2*3		30,60000								
		dveře č.5 - detaily č. N5 : lišta G2 : 7,5		7,50000								
		Mezisoučet		38,10000								
21	766699733R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, profilové překrytí spáry se zdívkou v interiéru i v exteriéru : (pouze práce - dodávka lišt je součástí dodávky truhlářských prvků) : balkonové dveře č.12a, b - detaily č. N4 : 8*2	m	16,00000	0,00	0,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
				16,00000								
22	7666999-01	Vyplnění spár pružným přetírávacím tmelem okno č.1a : 2,5*2 okno č.4 : 6*11 okno č.6 : 2,9*1 okno č.7 : 3,4*2 okno č.8 : 4,6*2 okno č.9 : 4*3 okno č.10a : 4,6*5	m	277,50000	0,00	0,00	0,00010	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
				5,00000								
				66,00000								
				2,90000								
				6,80000								
				9,20000								
				12,00000								
				23,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

okno č.10b : 4,9*11	53,90000
okno č.11 : 2,7*3	8,10000
okno č.13 : 3,2*5	16,00000
okno č.14 : 3,4*8	27,20000
okno č.16a : 3,3*2	6,60000
okno č.16b : 2,6*1	2,60000
balkonové dveře č.12a a 12b : 7,8*4	31,20000
dveře č.5 : 7	7,00000
Mezisoučet	277,50000

23	01	1 - stávající pevná (neotevíravá) dřevěná žaluziová výplň, š. 1950 mm, v. 4650 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	7,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: pevná výplň

stručný popis prvku: stávající pevná (neotevíravá) dřevěná žaluziová výplň s krycím nátěrem, přístupná pouze z exteriéru, žaluzie jsou nepohyblivé, mezi žaluziemi nejsou mezery

Návrh opravy:

- odstranění starých nátěrů buď horkým vzduchem (nebo opálením) a škrabkou nebo přebroušením až na dřevo
- strojní přebroušení a ruční dočištění - dobroušení
- napuštění dřeva ochranným a impregnačním nátěrem proti plísním, houbám, vodě
- hrubé lokální tmelení hlubokých prasklin a děr s přebroušením na plochách prvků, použitý tmel musí být schválen výrobcem barvy, kterou bude tmel přetřen
- 2 krycí nátěry pololesklou barvou určenou na renovaci starých oken - navrženo použít barvu na bázi přírodních olejů, s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.), stejného šedomodrého odstínu, kterým budou natřeny všechny ostatní výplně.

Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

24	01a	1a - nové jednoduché okno jednokřídlové OS, š. 430 mm, v. 980 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	2,00000	0,00	0,00	0,01500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: jednoduché okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové jednoduché okno jednokřídlové, jedno okno zhotovit sklopné, druhé okno otevíravé

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr stavebního otvoru ext.: š. 430 mm, v. 980 mm										
		Kování: dle technické zprávy str. 4-5										
		Zasklení: izolační dvojsklo s tepelnou meziskelní fólií typu "HEAT MIRROR" tl. 25 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,8 W/m2K, s distančními "teplými" ocelovými (plastovými) rámečky bílé barvy										
		Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken										
		Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)										
		Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.										
		provedení původního okna viz detaily č. 1a										
		provedení nového okna viz detail č. N1 -a										
		Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků										
25	02	2 - nové dvoukřídlové ven otevíravé dveře s plnými žaluziovými výplněmi, š. 1750 mm, v. 2150 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	1,00000	0,00	0,00	0,08000	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní

Typ prvku: venkovní dveře

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvoukřídlové ven otevíravé dveře s plnými žaluziovými výplněmi, žaluzie pevné - nepohyblivé zárubeň stávající, dřevěná (součást pevné výplně označené č.1)

Rozměr: int. š. 1750 mm, v. 2150 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Výplně: Plně výplně dveří jsou navrženy dřevěné, uvnitř s dutinou vyplněnou tepelnou izolací z desek z minerální plsti objemové hmotnosti cca 140 kg/m3 a se součinitelem tepelné vodivosti max. 0,06 W/mK.</p> <p>Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)</p> <p>Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.</p> <p>provedení původních dveří viz detaily č. 2a,b provedení nových dveří viz výkres pohledů N2 a detaily N2 -a,b</p> <p>Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků</p>										
26	03	3 - nové dvoukřídlové dovnitř otevíravé prosklené dveře, š. 2350 mm,v. 3940 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka Typ prvku: venkovní dveře (vrata)	kus	2,00000	0,00	0,00	0,29000	0,58000	0,00000	0,00000		Vlastní

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvoukřídlové dovnitř otevíravé prosklené dveře s nadsvětlíkem, nadsvětlík dvoukřídlový se středním sloupkem a se sklopnými křídly

Rozměr stavebního otvoru ext.: 2300/3900 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 2350/3940 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: izolační dvojsklo s tepelnou meziskelní fólií typu "HEAT MIRROR" tl. 25 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,8 W/m2K, s distančními "teplými" ocelovými (plastovými) rámečky bílé barvy

Výplně: Plně výplně dveří jsou navrženy dřevěné, uvnitř s dutinou vyplněnou tepelnou izolací z desek z minerální plsti objemové hmotnosti cca 140 kg/m3 a se součinitelem tepelné vodivosti max. 0,06 W/mK.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původních dveří viz detaily č. 3a,b,c
provedení nových dveří viz výkres pohledů N3 a detaily č. N3 -a,b,c

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

27	04	4 - nové dvojité okno 3kř. s poutcem, š. 1250 mm, v. 2390 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	11,00000	43 917,00	483 087,00	0,12000	1,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	--	-----	----------	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno trojkřídlové s poutcem, spodní křídla dovnitř otevíravá, horní křídla sklopná

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1200/2360 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1250/2390 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detaily č. 4a,b

provedení nového okna viz výkres pohledů N4 a detaily č. N4 -a,b,c

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, montáž těchto prvků je počítána samostatně

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění oblouk 1250 x 2390 mm (- 35.101,00 Kč / ks)

28	05	5 - nové jednokřídlové dovnitř otevíravé prosklené dveře, š. 1210 mm, v.3100 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	1,00000	0,00	0,00	0,09000	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: venkovní dveře (pravé)

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové jednokřídlové dovnitř otevíravé prosklené dveře s nadsvětlíkem

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1210/3100 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1170/2950 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: izolační dvojsklo s tepelnou meziskelní fólií typu "HEAT MIRROR" tl. 25 mm, se součinitelem prostupu tepla $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy

Výplně: Plně výplně dveří jsou navrženy dřevěné, uvnitř s dutinou vyplněnou tepelnou izolací z desek z minerální plsti objemové hmotnosti cca 140 kg/m³ a se součinitelem tepelné vodivosti max. 0,06 W/mK.

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křídel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původních dveří viz detail č. 5

provedení nových dveří viz výkres pohledů N5 a detaily N5 -a,b

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

29	06	6 - nové dvojité okno jednokřídlové sklopné š. cca1850 mm, v.900 mm, (oblouk), schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	1,00000	26 393,00	26 393,00	0,04100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno jednokřídlové, sklopné

Rozměr stavebního otvoru: š. 1850 mm, v. 900 mm (půlkruh)

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křídel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detaily č. 6a,b provedení nového okna stejné - obdobné jako okna č. 4 - viz výkres pohledů N6 a detaily č. N4 -a,b,c

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění oblouk 1850 x 900 mm (- 19.993,00 Kč / ks)

30	07	7 - nové dvojité okno jednokřídlové dovnitř otevíravé, š.1100 mm, v. 1770 mm (oblouk), schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	2,00000	26 592,00	53 184,00	0,07000	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno jednokřídlové dovnitř otevíravé (horní část čtvrtkruh)

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1080/1770 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1100/1770 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osma aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

rovedení původního okna viz detail č. 7

provedení nového okna stejné - obdobné jako okna č. 4 - viz výkres pohledů N7 a detaily č. N4 -a,b,c

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění oblouk 1100 x 1770 mm (- 24.997,00 Kč / ks)

31	08	8 - nové dvojité okno 3kř., spodní křídla dovnitř otevíravá, horní sklopná š.1150 mm, v.1800 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	2,00000	25 717,00	51 434,00	0,08300	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno trojkřídlové s poutcem, spodní křídla dovnitř otevíravá, horní křídla sklopná

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1050/1790 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1100/1770 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křídel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detaily č. 8a,b

provedení nového okna stejné - obdobné jako oken č. 9 a 10 - viz výkres pohledů N8 a detaily č. N10 -a,b,c,d,e

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1150 x 1800 mm (- 21.865,00 Kč / ks)

32	09	9 - nové dvojité okno 3kř., spodní křídla dovnitř otevíravá, horní sklopná, š.1050 mm, v.1820 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	3,00000	24 909,00	74 727,00	0,07600	0,23000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno trojkřídlové s poutcem, spodní křídla dovnitř otevíravá, horní křídla sklopná

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr stavebního otvoru ext.: 1000/1500 mm										
		Rozměr stavebního otvoru int.: 1100/1550 mm										
		Kování: dle technické zprávy str. 4-5										
		Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm										
		Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken										
		Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)										
		Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.										
		provedení původního okna viz detail č. 9										
		provedení nového okna stejné - obdobné jako oken č. 10										
		- viz výkres pohledů N9 a detaily č. N10 -a,b,c,d,e										
		Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků										
		Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1100 x 1550 mm (- 17.408,00 Kč / ks)										
33	10a	10a - nové dvojité okno 4kř., spodní i horní křídla dovnitř otevíravá š.1080 mm, v. 1820 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	5,00000	23 023,00	115 115,00	0,07800	0,39000	0,00000	0,00000		Vlastní

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno čtyřkřídlové s poutcem, spodní i horní křídla dovnitř otevíravá

Rozměr stavebního otvoru ext.: 980/1790 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1080/1880 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detail č. 10a

provedení nového okna - viz výkres pohledů N10a a detaily č. N10 -a,b,c,d,e

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1080 x 1820 mm (- 19.573,00 Kč / ks)

34	10b	10b - nové dvojité okno 4kř., spodní i horní křídla dovnitř otevíravá š.1080 mm, v. 1880 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	11,00000	23 360,00	256 960,00	0,07900	0,87000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	---	-----	----------	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno čtyřkřídlové s poutcem, spodní i horní křídla dovnitř otevíravá

Rozměr stavebního otvoru ext.: 980-1040/1810 - 1900 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1080/1880 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detail č. 10a
provedení nového okna - viz výkres pohledů N10a a detaily č. N10 -a,b,c,d,e

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků
Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1080 x 1880 mm (- 20.189,00 Kč / ks)

35	11	11 - nové dvojité okno dvojkřídlové sklopné š. 1680 mm, v.560 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	3,00000	23 888,00	71 664,00	0,03800	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno dvoukřídlové, sklopné

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1580/540 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1680/590 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detail č. 11

provedení nového okna viz výkres pohledů N11 a detaily č. N11 -a,b

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočít zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1680 x 590 mm (- 10.462,00 Kč / ks)

36	12a	12a - nové 2kř. dovnitř otevíravé balkónové dveře s nadsvětlíkem š.1700 mm, v. 3050 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	3,00000	0,00	0,00	0,23000	0,69000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: balkónové dveře

Stručný popis prvku: nové dvoukřídlové dovnitř otevíravé balkónové dveře s nadsvětlíkem

Materiál: dub - jádrový masiv

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1600/3030 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1720/3050 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: izolační dvojsklo s tepelnou meziskelní fólií typu "HEAT MIRROR" tl. 25 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,8 W/m2K, s distančními "teplými" ocelovými (plastovými) rámečky v hnědé barvě podobné barvě lazurního nátěru

Nátěr: lazurní v hnědé barvě, na bázi přírodních olejů (například z nabídky výrobce Osmo, PNZ, Adler aj.) Výběr konkrétního odstínu před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křídél balkónových dveří.

provedení původních dveří viz detail č. 12a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

provedení nových dveří viz výkres pohledů N12 a detaily N12 -a,b

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

37	12b	12b - nové 2kř. dovnitř otevíravé balkónové dveře s nadsvětlíkem š.1715 mm, v. 3050 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	1,00000	0,00	0,00	0,23000	0,23000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: balkónové dveře

Stručný popis prvku: nové dvoukřídlové dovnitř otevíravé balkónové dveře s nadsvětlíkem

Materiál: dub - jádrový masiv

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1600/3030 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1720/3050 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: izolační dvojsklo s tepelnou meziskelní fólií typu "HEAT MIRROR" tl. 25 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,8 W/m2K, s distančními "teplými" ocelovými (plastovými) rámečky v hnědé barvě podobné barvě lazurního nátěru

Nátěr: lazurní v hnědé barvě, na bázi přírodních olejů (například z nabídky výrobce Osmo, PNZ, Adler aj.)Výběr konkrétního odstínu před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křídel balkonových dveří.

provedení původních dveří viz detail č. 12a

provedení nových dveří viz výkres pohledů N12 a detaily N12 -a,b

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

38	13	13 - nové dvojité okno dvoukřídlové sklopné š.1600-1700 mm, v.810-850 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	5,00000	25 123,00	125 615,00	0,05800	0,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	--	-----	---------	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Stručný popis prvku: nové dvojité okno dvoukřídlové, sklopné

Rozměr stavebního otvoru ext.: 1570/810 mm

Rozměr stavebního otvoru int.: 1680/590 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detail č. 13

provedení nového okna viz výkres pohledů N11 a detaily č. N11 -a,b

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1700 x 850 mm (- 14.328,00 Kč / ks)

39	14	14 - nové jednoduché dvoukřídlové okno dovnitř otevíravé š.940-970 mm, v.1170-1200 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	8,00000	0,00	0,00	0,03700	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: jednoduché okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové jednoduché okno dvoukřídlové, okno dovnitř otevíravé

rozměr stavebního otvoru ext.: š. 970 mm, v. 1200 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: izolační dvojsklo s tepelnou meziskelní fólií typu "HEAT MIRROR" tl. 25 mm, se součinitelem prostupu tepla $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, s distančními "teplými" ocelovými (plastovými) rámečky bílé barvy

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detail č. 14

provedení nového okna viz výkres pohledů N14 a detaily č. N14 -a,b

Upozornění: dodávka listů a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

40	15	15 - stávající ocelová žaluziová větrací výplň osazená v dřevěném rámu, š.940 mm, v.1170 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	2,00000	0,00	0,00	0,02200	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----	---	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Stručný popis prvku: stávající ocelová žaluziová větrací výplň osazená v dřevěném rámu, výplň i rám opatřeny krycím nátěrem, na interiérové straně je žaluziová výplň navíc doplněna pletivem připevněným k samostatnému rámu

Návrh opravy:

- na straně interiéru odstranit starou síť (pletivo) v dřevěném rámečku

- z dřevěného rámu žaluziové výplně a z plechových žaluzií na interiérové a exteriérové straně odstranit staré nátěry a rez a provést nové nátěry (na straně exteriéru i interiéru ve stejné šedomodré barevnosti jako okna), základní a podkladní nátěr kovových částí provést antikorozní barvou

- na vnitřní stranu výplně instalovat novou kovovou síť (pletivo) proti zalétávání ptáků, osazenou v novém dřevěném nebo kovovém rámečku, kovové prvky musí být opatřeny antikorozní povrchovou úpravou – například pozinkováním

41	16a	16a - nové dvojité okno dvoukřídlové dovnitř otevíravé, š.1000mm, v.1190 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	2,00000	18 090,00	36 180,00	0,04800	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Typ prvku: dvojité okno

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva</p> <p>Stručný popis prvku: nové dvojité okno dvoudnokřídlové, dovnitř otevíravé</p> <p>Rozměr stavebního otvoru ext.:870/1170 mm</p> <p>Rozměr stavebního otvoru int.: 1000/1190 mm</p> <p>Kování: dle technické zprávy str. 4-5</p> <p>Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/m2K, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm</p> <p>Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křídel oken</p> <p>Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)</p> <p>Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.</p> <p>provedení původního okna viz detail č.16a provedení nového okna stejné - obdobné jako okna č.10 - viz výkres pohledů N16 a detaily č. N10 -a,b,c,d,e</p> <p>Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků</p> <p>Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 1000 x 1190 mm (- 11.900,00 Kč / ks)</p>										
42	16b	16b - nové dvojité okno dvoukřídlové dovnitř otevíravé, š.870 mm, v.870 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	1,00000	16 382,00	16 382,00	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní

Typ prvku: dvojité okno

Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva

Stručný popis prvku: nové dvojité okno dvoudnokřídlové, dovnitř otevíravé

Rozměr stavebního otvoru ext.:870/1170 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Rozměr stavebního otvoru int.: 1000/1190 mm

Kování: dle technické zprávy str. 4-5

Zasklení: vnější izolační dvojsklo cca tl. 20 mm, se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, s distančními "teplými" plastovými rámečky bílé barvy, vnitřní zasklení jednoduché tl. 4 mm

Těsnění: silikonové těsnění (v barvě podle barvy nátěru výplně), zapuštěné v drážce křidel oken

Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.)

Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá. Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků.

provedení původního okna viz detail č.16b provedení nového okna stejné - obdobné jako okna č.10 - viz výkres pohledů N16 a detaily č. N10 -a,b,c,d,e

Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků

Odpočet zasklení izolačním dvojsklem vč. silikonového těsnění 870 x 870 mm (- 7.569,00 Kč / ks)

43	16c	16c - stávající ocelová žaluziová větrací výplň osazená v dřevěném rámu, š.1000 mm, v.1300 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka	kus	1,00000	0,00	0,00	0,02600	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	---	-----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Stručný popis prvku: stávající ocelová žaluziová větrací výplň osazená v dřevěném rámu, výplň i rám opatřeny krycím nátěrem, na interiérové straně je žaluziová výplň navíc doplněna pletivem připevněným k samostatnému rámu

Návrh opravy:

- na straně interiéru odstranit starou síť (pletivo) v dřevěném rámečku

- z dřevěného rámu žaluziové výplně a z plechových žaluzií na interiérové a exteriérové straně odstranit staré nátěry a rez a provést nové nátěry (na straně exteriéru i interiéru ve stejné šedomodré barevnosti jako okna), základní a podkladní nátěr kovových částí provést antikorozní barvou

- na vnitřní stranu výplně instalovat novou kovovou síť (pletivo) proti zalétávání ptáků, osazenou v novém dřevěném nebo kovovém rámečku, kovové prvky musí být opatřeny antikorozní povrchovou úpravou – například pozinkováním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	17	17 - nové 1kř. dovnitř otevíravé dveře s plnými žaluziovými výplněmi, š.1170 mm, v.2030 mm, schématický obrázek viz. přehled prvků - tabulka Typ prvku: venkovní dveře (pravé) Materiál: lepené profily z vybraného smrkového dřeva Stručný popis prvku: nové jednokřídlové ven otevíravé dveře s plnými žaluziovými výplněmi, žaluzie pevné - nepohyblivé Rozměr: ext. š.940 mm, v. 1940 mm Rozměr: int. š. 1170 mm, v. 2030 mm Kování: dle technické zprávy str. 4-5 Výplně: Plně výplně dveří jsou navrženy dřevěné, uvnitř s dutinou vyplněnou tepelnou izolací z desek z minerální plsti objemové hmotnosti cca 140 kg/m3 a se součinitelem tepelné vodivosti max. 0,06 W/mK. Nátěr: 2 krycí nátěry pololesklou barvou navrženo použít barvu prodyšnou s otevřenými póry, která hluboko proniká do dřeva, která nepraská, neodlupuje se, a kterou lze renovovat pouze po předchozím jemném přebroušení bez potřeby odstraňování starých nátěrů, (například z nabídky výrobců SPS BV, Herbol, Osmo aj.) Odstín: int. - krémově bílá, extr. šedomodrá.Výběr konkrétních odstínů před výrobou výplní provedou pracovníci památkové péče na základě předložených vzorků. provedení původních dveří viz detaily č. 17a,b provedení nových dveří viz výkres pohledů N17 a detaily N17 -a,b Upozornění: dodávka lišt a parapetů je součástí dodávky truhlářského výrobku, samostatně je počítána pouze montáž těchto prvků	kus	1,00000	0,00	0,00	0,08500	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní

45	61187191R	práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm dveře č.5 : 1 dveře č.17 : 1	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00251	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
46	61187199	Prah dubový délka 175 cm šířka 15 cm tl. 2 cm dveře č.2 : 1 balkonové dveře č.12a, b : 4	kus	5,00000	0,00	0,00	0,00350	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	61187199a	Prah dubový délka 235 cm šířka 15 cm tl. 2 cm dveře č.3 : 2	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00470	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,00000								
48	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,6,7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43, : 44,45,46,47, : Součet : 6,38277	t	6,38277	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 22/ II
				6,38277								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			0,00		0,04000		0,00000			
49	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg dveře č.2 : 2,36*1,7 dveře č.3 : 2,36*2,3*2 dveře č.5 : 2,36*1,2 balkonové dveře č.12a, b : 2,36*1,7*4 dveře č.17 : 2,36*1,2	kg	36,58000	0,00	0,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 22/ II
				4,01200								
				10,85600								
				2,83200								
				16,04800								
				2,83200								
50	13321220R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S355 (11523); a = 60,0 mm; b = 5,0 mm dveře č.2 : 2,36*1,7*1,1/1000 dveře č.3 : 2,36*2,3*2*1,1/1000 dveře č.5 : 2,36*1,2*1,1/1000 balkonové dveře č.12a, b : 2,36*1,7*4*1,1/1000 dveře č.17 : 2,36*1,2*1,1/1000	t	0,04024	0,00	0,00	1,00000	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
				0,00441								
				0,01194								
				0,00312								
				0,01765								
				0,00312								
51	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49,50, : Součet : 0,04243	t	0,04243	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 22/ II
				0,04243								
Díl: 783		Nátěry			0,00		0,00000		0,00000			
52	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	4,03000	0,00	0,00	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ - 2022/01	Výměna vnějších výplní otvorů Městského divadla
O:	SO 01	Výměna vnějších výplní otvorů
R:	03	Truhlářské výrobky - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ocelové spojky dveří z pásoviny 60/5 mm :										
		dveře č.2 : 0,13*1,7*2			0,44200							
		dveře č.3 : 0,13*2,3*2*2			1,19600							
		dveře č.5 : 0,13*1,2*2			0,31200							
		balkonové dveře č.12a, b : 0,13*1,7*4*2			1,76800							
		dveře č.17 : 0,13*1,2*2			0,31200							
Celkem						1 575 019,50						