




#### NOSNÍČKY:

- 2x  8/6/6 H=130 , L=3975mm
- 2x  8/6/6 H=130 , L=3575mm



#### LEGENDA:

- ZACHOVANÉ STYČNÍKY STŘÍDAT  
ZAČÁTEK NOSNÍKU max.25mm OD ČELA
- ▲ PODLOŽKA – OTISK FORMY
- # DRSNIT HRÁBĚMI

#### FILIGRÁN F3.6-1ks

POS	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	ks	DÉLKA DLE PROFILU (m)					NOSNÍK-typ	TL.FILIGRÁNU
				6	8	10	12	16		
1	10	4,175	13			54,28				KRYTÍ VÝZTUŽE
2	10	4,285	8			34,28				SPODNÍ DISTANČNÍK
3	6	2,370	24	56,88						tb = 10mm
4	6	1,935	3	5,81						POVRCH
										DRSNÝ
										CELKOVÁ TL.DESKY
										h =200mm
N1		3,975	2						7,95	
N2		3,575	2						7,15	
CELKEM DÉLKA (m)				62,69	0,00	88,56	0,00	0,00	15,10	BETON MONOLIT.
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	1,609	ČÁSTI : C25/30-XC1
HMOTNOST (kg)				13,91	0,00	54,60	0,00	0,00	24,30	
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				68,51					24,30	Č.ZAK: SP 2023/32
BETON: C35/45-XC4, XD3, XF1, XA1							PLOCHA (m2):		9,12	DATUM: 03/2024
VÝZTUŽ: B 500B(A)							OBJEM (m3):		0,456	
							HMOTNOST (kg):		1140	VYPRACOVAL:
STAVBA: 30 bytových jednotek Vyšný Č.Krumlov										ŠTICH
OBJEDNATEL: Město Český Krumlov										