

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

-5-

OZNAČENÍ	ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK OZNAČENÍ DLE ČSN	TECHNICKÝ POPIS	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ					
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z25	POČTY A ROZMĚRY viz. PŮDORYS		SYSTÉM DÉLICÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU DVEŘE PLNĚ KLÍKA/KLIKA VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ		2					2
	MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A DVEŘNÍM KŘÍDLEM BUDE MEZERA MIN. 10 mm									
Z26	POČTY A ROZMĚRY viz. PŮDORYS		SYSTÉM DÉLICÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU DVEŘE PLNĚ KLÍKA/KLIKA VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ		1					1
	MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A DVEŘNÍM KŘÍDLEM BUDE MEZERA MIN. 10 mm									
Z27	POČTY A ROZMĚRY viz. PŮDORYS		SYSTÉM DÉLICÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU DVEŘE PLNĚ KLÍKA/KLIKA VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ		1					1
	MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A DVEŘNÍM KŘÍDLEM BUDE MEZERA MIN. 10 mm									
Z28	POČTY A ROZMĚRY viz. PŮDORYS		SYSTÉM DÉLICÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU DVEŘE PLNĚ KLÍKA/KLIKA VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ		1					1
	MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A DVEŘNÍM KŘÍDLEM BUDE MEZERA MIN. 10 mm									
Z29	360x310x90		OCELOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA PRO POUŽITÍ DO NÁSTĚNNÝCH SEŠTAV UZAMÝKATELNÁ, 2ks KLÍČŮ BARVA: ŠEDÁ		10					10
Z30	800/1970 dveře T09		OCELOVÁ ŽÁRUBĚŇ PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ CIHELNÉ ZDVO tl. cca. 100 mm NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ S PVC TĚSNĚNÍM	L P				PŮDA 1		1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

-4-

OZNAČENÍ	ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK OZNAČENÍ DLE ČSN	TECHNICKÝ POPIS	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ					
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z20			VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOREZNYMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DILCŮ: ČELO 3,20m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m			1	1			2
Z21			VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOREZNYMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 6,35m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m				2			2
Z22			VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOREZNYMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 5,95m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m				1			1
Z23			MADLO NA SCHODIŠTĚVÉ ZDI VYROBENÉ Z JACKLU 50/30/2 VČETNĚ ÚCHYTŮ DO ZDIVA A ZÁSLEPEK – 6x dl. 2,65m NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ	m						15,9
Z24	dl. 1,20m v. 1,00m nad podlahou		VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PODESTY SCHODIŠTĚ SLOUPKY PAS. OCEL 50/10, MADLO JACKEL 50/30/2 KOTVENÉ DO BOKU STROPNÍ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO VRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU RV 12/16 KOTVENÁ KE SLOUPKŮM NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ				1			1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

-3-

OZNAČENÍ	ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK OZNAČENÍ DLE ČSN	TECHNICKÝ POPIS	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ					
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z14	PRO ROZMĚR 1800x2350mm		HLINIKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINIKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINIKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODIČÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT					1		1
Z15	PRO ROZMĚR 2850x2350mm		HLINIKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINIKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINIKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODIČÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT		2	2	2	2		8
Z16	PRO ROZMĚR 3000x2350mm		HLINIKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINIKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINIKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODIČÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT			1	1			2
Z17	1000/1500		VNITŘNÍ ČISTIČÍ ZÓNA HLINIKOVÝ RÁM PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY š. 30mm, v. 10mm tl. 2mm vč. KOBERCOVÉ ČISTIČÍ ZÓNY Z ANTISTATICKÉHO POLYAMIDOVÉHO VLÁKNA ZATAVENÉHO DO NEPROPUSTNÉHO PVC PODKLADU, BÍ-+1 v. 10mm, ODSTÍN ČERNÝ		1					1
Z18	1000/500		VENKOVNÍ ČISTIČÍ ZÓNA ACO VANA Z POLYMERBETONU SE SYSTÉMEM VNITŘNÍCH PŘÍČEK A S ODKOVÝM OTVOREM ODOLÁVJÍCÍ UV S POZINKOVANÝM RÁMEM A MRÍŽKOVÝM ROŠTEM		1					1
Z19			VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOREZNYMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DILCŮ: ČELO 3,60m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m			2	2			4

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

-2-

OZNAČENÍ	ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK OZNAČENÍ DLE ČSN	TECHNICKÝ POPIS	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ					
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z08	400/400		ŠACHTOVÝ UZÁVĚR REVIZNÍ, DVÍŘKA PRO OMITANÉ STĚNY, DO INSTALAČNÍCH JADER S MOŽNOSTÍ UPRAVIT SMĚR OTVÍRÁNÍ NA MÍSTĚ OSAZENÍ, BARVA BILÁ - PRVNÍ POZICE DLE POŽADAVKU TZB - DRUHÁ POZICE POD STROPĚM PRO KONTROLU POŽÁRNÍCH UCPÁVEK VE STROPNÍ KONSTRUKCI		8					8
	VELIKOST UPRAVIT PŘÍPADNĚ DLE POŽADAVKU		TZB							
Z09	200/400		ŠACHTOVÝ UZÁVĚR REVIZNÍ, DVÍŘKA PRO OMITANÉ STĚNY, DO INSTALAČNÍCH JADER S MOŽNOSTÍ UPRAVIT SMĚR OTVÍRÁNÍ NA MÍSTĚ OSAZENÍ, BARVA BILÁ - PRVNÍ POZICE DLE POŽADAVKU TZB - DRUHÁ POZICE POD STROPĚM PRO KONTROLU POŽÁRNÍCH UCPÁVEK VE STROPNÍ KONSTRUKCI			1	1			2
Z10	neobsazeno									
Z11	PRO ROZMĚR 900x2250mm		HLINIKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINIKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINIKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODIČÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT					2	1	3
Z12	PRO ROZMĚR 900x1350mm		HLINIKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINIKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINIKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODIČÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT						2	2
Z13	PRO ROZMĚR 1800x1500mm		HLINIKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINIKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINIKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODIČÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT		1	3	1			5

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

-1-

OZNAČENÍ	ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK OZNAČENÍ DLE ČSN	TECHNICKÝ POPIS	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ					
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z01	1800/2350 HL. KŘÍDLO PRŮCHODI š. 900mm		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ HLINIKOVÉ PROSKLENÉ ČÍRMY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, max. U _g =1,20 W/m ² K, VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VČ. ŽÁRUBNĚ A TERMOIZOL. PRAHU ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN ANTRACIT KOVÁNÍ BEZPEČNOSTÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY (KOULE-KLIKA) BRONZ, ELEKTROZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA MADLA PRO INVALIDY PANIKOVÉ KOVÁNÍ		1					1
Z02	900/1970 dveře T01,T02		OCELOVÁ ŽÁRUBĚŇ PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ CIHELNÉ ZDVO tl. cca. 150 mm NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ S PVC TĚSNĚNÍM	L P	3					3 1
Z03	900/1970 dveře T03		OCELOVÁ ŽÁRUBĚŇ PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ CIHELNÉ ZDVO tl. cca. 150 mm NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ S PVC TĚSNĚNÍM	L P	2					2
Z04	700/1970 dveře T04		OCELOVÁ ŽÁRUBĚŇ PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ CIHELNÉ ZDVO tl. cca. 150 mm NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ S PVC TĚSNĚNÍM	L P						
Z05	900/1970 dveře T05		BEZPEČNOSTNÍ PODODRÁŽKOVÁ OCELOVÁ ŽÁRUBĚŇ PRO VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ ZALITÉ BETONEM tl. cca. 150 mm NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ S PVC TĚSNĚNÍM	L P	1	1	1	1		4 6
Z06	900/700		PROTIPOŽÁRNÍ STROPNÍ UZÁVĚR ZATEPLENÝ, SKLÁDACÍ SCHODY DO PŮDNÍHO PROSTORU, BARVA BILÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 15 DP3					1		1
Z07	400/400		ŠACHTOVÝ UZÁVĚR REVIZNÍ, DVÍŘKA POD OBKLAD, DO INSTALAČNÍCH JADER S MOŽNOSTÍ UPRAVIT SMĚR OTVÍRÁNÍ NA MÍSTĚ OSAZENÍ 2x NA JÁDRO: - PRVNÍ POZICE DLE POŽADAVKU TZB - DRUHÁ POZICE POD STROPĚM PRO KONTROLU POŽÁRNÍCH UCPÁVEK VE STROPNÍ KONSTRUKCI		2	6	6	8		1
	VELIKOST UPRAVIT DLE POUŽITÉHO OBKLADU PŘÍPADNĚ DLE POŽADAVKU TZB									

POZNÁMKA:

- FASÁDNÍ PRVKY BUDOU SPLŇOVAT ČSN 73 0540-2
- FASÁDNÍ PRVKY BUDOU OPATŘENY PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI
- PRVKY BUDOU ODMĚŘOVÁNY PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ OSAZENÍ
- SMĚR OTVÍRÁNÍ (A POMĚR KŘÍDEL U DVOUKŘ. DVEŘÍ) UPŘESNIT S INVESTOREM PŘED VÝROBOU
- BAREVNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE VZORNIKU DODAVATELE A VÝBĚRU INVESTORA
- ROZMĚR ÚSTÍ ŽÁRUBNÍ MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚN DLE ZPŮSOBU PROVEDENÍ OBKLADŮ
- ROZMĚR ÚSTÍ ŽÁRUBNÍ MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚN DLE PROVÁDĚNÝCH TLOUŠTĚK OMI TEK



PROJEKTANT ING. PAVEL PECHA	VYPRACOVAL ING. PAVEL DOLANSKÝ	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDEJOVICKÁ 5B, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380711315, FAX. 380712671	
INVESTOR Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		STUPEŇ DPS	DATUM 09/2024
AKCE 30 bytových jednotek v bloku A 17 Vyšný, Český Krumlov		Č. ZAKÁZKY SP 2023/32	MĚŘITKO Č. VÝKRESU 17
VÝKRES sekce B TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			

verze 1.0.