



TABULKA VÝZTUŽE

| OZN | Ø | DÉLKA (mm) | POČET (ks) | DÉLKA CELKEM (m) | | | |
|----------------------|-----|------------|------------|------------------|-------|-------|--------|
| | | | | Ø R6 | Ø R8 | Ø R10 | Ø R12 |
| 1 | R12 | 322 310 | 1 | | | | 322,31 |
| 2 | R12 | 2 400 | 8 | | | | 19,20 |
| 3 | R12 | 2 850 | 8 | | | | 22,80 |
| 4 | R12 | 1 350 | 4 | | | | 5,40 |
| 5 | R12 | 1 290 | 4 | | | | 5,16 |
| 6L | R12 | 1 560 | 4 | | | | 6,24 |
| 6P | R12 | 1 560 | 4 | | | | 6,24 |
| 7L | R12 | 1 700 | 4 | | | | 6,80 |
| 7P | R12 | 1 700 | 4 | | | | 6,80 |
| 8 | R12 | 1 350 | 2 | | | | 2,70 |
| 9 | R12 | 1 290 | 2 | | | | 2,58 |
| 10 | R12 | 600 | 8 | | | | 4,80 |
| 11 | R6 | 920 | 434 | 399,28 | | | |
| DÉLKA CELKEM (m) | | | | 399,28 | | | 411,03 |
| HMOTNOST (kg/m) | | | | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 |
| HMOTNOST CELKEM (kg) | | | | 88,65 | | | 365,00 |

PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRVKY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU BUDOU DO VĚNCŮ ZABETONOVÁNY PO DOHODĚ S DODAVATELEM KROVU

KRYTÍ VÝZTUŽE 35mm
BETON C20/25 XC2
VÝZTUŽ 10 505 (R)

549,00 m.n.m. = ±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP