




NOSNÍČKY:

2x  8/6/6 H=130 , L=3975mm

2x  8/6/6 H=130 , L=3625mm



LEGENDA:

○ ZACHOVANÉ STYČNÍKY STŘÍDAT
ZAČÁTEK NOSNÍKU max.25mm OD ČELA

▲ PODLOŽKA – OTISK FORMY

DRSNIT HRÁBĚMI

FILIGRÁN F4.4a-1ks

POS	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	ks	DÉLKA DLE PROFILU (m)					NOSNÍK-typ	TL.FILIGRÁNU
				6	8	10	12	16		
1	10	4,175	13			54,28			8/6/6=130	KRYTÍ VÝZTUŽE
2	10	4,335	7			30,35				SPODNÍ DISTANČNÍK
3	6	2,370	24	56,88						tb = 10mm
4	6	2,040	3	6,12						POVRCH
										DRSNÝ
										CELKOVÁ TL.DESKY
										h =200mm
N1		3,975	2						7,95	
N2		3,625	2						7,25	
CELKEM DÉLKA (m)				63,00	0,00	84,62	0,00	0,00	15,20	BETON MONOLIT.
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	1,609	ČÁSTI: C25/30-XC1
HMOTNOST (kg)				13,98	0,00	52,17	0,00	0,00	24,46	
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				66,15					24,46	Č.ZAK: SP 2023/32
BETON: C35/45-XC4, XD3, XF1, XA1							PLOCHA (m2):		9,21	DATUM: 03/2024
VÝZTUŽ: B 500B(A)							OBJEM (m3):		0,461	
							HMOTNOST (kg):		1151	VYPRACOVAL:
STAVBA: 30 bytových jednotek Vyšný Č.Krumlov										ŠTICH
OBJEDNATEL: Město Český Krumlov										