



ASFALTOVÝ BETON <i>spojovací postřik (0,25 kg/m²)</i>	ACO 11	40 mm	ČSN 736121
			ČSN 736129, TKP kap.26
ASFALTOVÝ BETON <i>infiltrační postřik (0,40 kg/m²)</i>	ACP 16+	70 mm	ČSN 736121
			ČSN 736129, TKP kap.26
<i>ŠĐa minimálně</i> <i>E_{def,2} = 100 MPa</i>			
ŠTĚRKODŘŤ, TŘÍDA A	ŠĐa (0/63)	150 mm	ČSN 736126
<i>ŠĐb minimálně</i> <i>E_{def,2} = 70 MPa</i>			
ŠTĚRKODŘŤ, TŘÍDA B	ŠĐb (0/125)	min. 150 mm	ČSN 736126
<i>Zemní pláň minimálně</i> <i>E_{def,2} = 45 MPa</i>			
(SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ	ŠĐb (0/125)	max. 500 mm)	ČSN 736126
Celkem		min. 410 mm	
Včetně sanace		max. 910 mm	

BETONOVÁ DLAŽBA (TVAR OBDELNÍK)	D	60 mm	ČSN 736131-1
LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm	
ŠDb minimálně $E_{def,z} = 50 \text{ MPa}$			
ŠTERKODRŤ, TŘÍDA B	ŠDb (0/63)	min.	150 mm ČSN 736126
Zemní plň minimálně $E_{def,z} = 30 \text{ MPa}$			
(SANACE ZEMNÍ PLÁŇ)	ŠDb (0/125)	max.	300 mm) ČSN 736126
Celkem		min.	240 mm
Včetně sanace		max.	540 mm

D.1.1.2.4