



Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44

**MODUS BRSB, 8x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA**

Kód: BRSB4KO480V3/ND

EAN: 8595073793321

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Světelný tok (lm):	<b>3600</b>
Příkon svítidla (W):	<b>32</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>113</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP44</b>
Barva korpusu:	<b>Bílá</b>	Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>
Se zdrojem:	<b>Ano</b>		
Montáž na zeď:	<b>Ano</b>		
Přisazená montáž:	<b>Ano</b>	Montáž na strop:	<b>Ano</b>
Vyrobeno v České republice:	<b>Ano</b>		

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED</b>	Barva světla (K):	<b>4000</b>
Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>	Vyměnitelnost:	<b>Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver</b>
Kód světelného zdroje:	<b>1990120184004</b>	Třída energetické účinnosti:	<b>C</b>

## Optický systém

Optický systém:	<b>KO</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Materiál krytu:	<b>Opálový plast</b>

**Rozměry**

Vnější průměr (mm):	480	Výška/Hloubka (mm):	132
Hmotnost (kg):	1,85		

**Elektrické vlastnosti**

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		