

## **VNITŘNÍ DVEŘE - SPECIFIKACE:**

### **A/ KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ / NOVÉ VÝROBKY**

- STANDARDNÍ VÝROBKY
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO INTERIÉRU, TYPIZOVANÁ DLE ČSN 74 6501 PRO ZAZDĚNÍ DO STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO NEBO NOVÉHO POROBETONOVÉHO PŘÍČKOVÉHO ZDIVA
- ZÁRUBNĚ OPATŘENÉ TŘEMI SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY TYPU "V" A PROFILOVANÝM PVC TĚSNĚNÍM V BÍLÉ BARVĚ
- TLOUŠŤKY ZDIVA: STÁVAJÍCÍ CCA 150 mm + OMÍTKA, NOVÉ 100, 125 mm + OMÍTKA
- BAREVNOST ZÁRUBNÍ: RAL 9010 BÍLÁ MAT NEBO 3005 VÍNOVĚ ČERVENÁ MAT (DO HLAVNÍCH CHODEB)
- PRŮCHOZÍ ROZMĚRY OTVORŮ: 700, 800, 900 mm / 1970 mm
- ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU BUDOU PŘIZPŮSOBENY TYPU ZÁRUBNĚ ZVOLENÉHO DODAVATELE
- DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, ODOLNÁ ABS HRANA
- VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA ODLEHČENÁ DTD DESKA
- ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. 27 dB
- PROSKLENÉ DVEŘE: SKLO KŮRA ČIRÉ, ZASKLÍVACÍ LIŠTA HLADKÁ BEZ PROFILACE
- DVEŘNÍ KŘÍDLA - POVRCH: AKRYLÁTOVÝ LAK MAT RAL 9010 BÍLÁ NEBO RAL 1015 SLONOVÁ KOST (DO HLAVNÍCH CHODEB)
- KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM), V UMÝVÁRNÁCH A NA WC KLIČKA, MATERIÁL HLINÍK NEBO NEREZ (BUDE VYBRÁNO)
- V MÍSTNOSTECH S NUCENÝM VĚTRÁNÍM PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ MŘÍŽKY NEBO VĚTŠÍ MEZERA POD KŘÍDLEM
- PRAHY NEBO PŘECHODOVÉ LIŠTY - BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE

### **B/ STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ + NOVÉ KŘÍDLO**

- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NÁTĚR RAL 3005 VÍNOVĚ ČERVENÁ NEBO RAL 9010 BÍLÁ MAT DLE POZICE, OPATŘENÍ PROFILOVANÝM PVC TĚSNĚNÍM V HNĚDÉ ČI ČERNÉ BARVĚ NEBO BÍLÉ BARVĚ DLE ODSŤINU ZÁRUBNĚ
- PRŮCHOZÍ ROZMĚRY OTVORŮ: 600, 700 800 mm / 1970 mm
- KŘÍDLO: PŘEBROUŠENÍ, LOKÁLNÍ OPRAVY A VYTMELENÍ, OPATŘENÍ VRCHNÍM NÁSTŘIKEM RAL 1015 SLONOVÁ KOST (DO HLAVNÍCH CHODEB) V 1.NP NEBO RAL 9010 BÍLÁ VE 2.NP
- U PROSKLENÝCH KONTROLA CELISTVOSTI SKLA, PŘETĚSNĚNÍ ZASKLÍVACÍ LIŠTY, PŘÍP. JEJÍ NOVÝ NÁTĚR
- SEŘÍZENÍ PANTŮ, VÝMĚNA KOVÁNÍ ZA NOVÉ - BUDE SPECIFIKOVÁNO

### **C/ STÁVAJÍCÍ KŘÍDLO + STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ**



- CELKOVÁ REPASE:
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NOVÝ NÁTĚR RAL 3005 VÍNOVĚ ČERVENÁ MAT, OPATŘENÍ PROFILOVANÝM PVC TĚSNĚNÍM V HNĚDÉ NEBO ČERNÉ BARVĚ
- KŘÍDLO: PŘEBROUŠENÍ, LOKÁLNÍ OPRAVY A VYTMELENÍ, OPATŘENÍ VRCHNÍM NÁSTŘIKEM RAL 1015 SLONOVÁ KOST
- U PROSKLENÝCH KONTROLA CELISTVOSTI SKLA, PŘETĚSNĚNÍ ZASKLÍVACÍ LIŠTY, PŘÍP. JEJÍ NOVÝ NÁTĚR RAL 3005
- SEŘÍZENÍ PANTŮ, VÝMĚNA KOVÁNÍ ZA NOVÉ - BUDE SPECIFIKOVÁNO

CELKOVÝ POČET POZIC: 23 ks

A/ 5ks

B/ 4 ks

C/ 10 ks

D5 1 ks

9 3 ks

3. 7. 2025